

福意联FYL-YS-258L低温冰柜

产品名称	福意联FYL-YS-258L低温冰柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品型号:FYL-YS-258L (单开门) 电压:DC12V/24V/220V 温度范围:-19~10 (可选配10 ~ -25)
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

冰柜 FYL-YS-258L，福意联FYL-YS-258L低温冰柜福意联公司汇集了一批具有高素质、高和谐、德才兼备的设备研发及销售的技术和管理团队。自创立伊始，确定走“精化”发展路线，立志做到“一种产品，就是一个行业”，每个产品的设计和产出都有技术人员把关，每个产品的检测都有人负责；公司秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨，以精良的技术力量，的产品质量，完善的作为企业后盾，在现代化的管理下，全体员工正在不懈的努力，塑造“福意联”在行业的度。

温控范围	型号	功率	箱内温度	尺寸	重量
-30 ~ 10	系列 FYL-YS-128L	110w	-30 ~ 10	550 × 560 × 850m	30KG
				m	
温控范围	型号	功率	箱内温度	尺寸	重量
-12 ~ 10	系列 FYL-YS-50LL	70w	-12 ~ 10	430 × 480 × 510m	23KG
				m	
	FYL-YS-100LL	70w	-12 ~ 10	480 × 490 × 840m	25KG
				m	
温控范围	型号	功率	箱内温度	尺寸	重量
-25 ~ 25	系列 FYL-YS-18A	35W	-25 ~ 25	520 × 270 × 360m	9.5KG
				m	
	FYL-YS-25A	35W	-25 ~ 25	520 × 270 × 420m	10.2kg
				m	
温控范围	型号	功率	箱内温度	尺寸	重量
-25 ~ 10	系列 FYL-YS-30L	45W	-25 ~ 10	560 × 400 × 398m	18KG
				m	
	FYL-YS-45L	50w	-25 ~ 10	650 × 400 × 430m	20KG
				m	
	FYL-YS-60L	55w	-25 ~ 10	650 × 400 × 520m	22.5KG
				m	

FYL-YS-108L	60w	-25 ~ 10	605 × 570 × 932m	27.5KG
FYL-YS-158L	70w	-25 ~ 10	955 × 585 × 825m	37KG
FYL-YS-178L	75w	-25 ~ 10	965 × 520 × 855m	39KG
FYL-YS-258L	85w	-25 ~ 10	1040 × 630 × 910m	54KG
FYL-YS-258L	85w	-25 ~ 10	1048 × 560 × 905m	54KG

温控范围	型号	功率	箱内温度	尺寸	重量
-18 ~ 10	系列 FYL-YS-7	80W	-18 ~ 10	791x483x533mm	31KG
	FYL-YS-95A	80w	-18 ~ 10	791x483x633mm	34KG
(可同时实现冷藏和冷冻)	FYL-YS-117A	80w	-18 ~ 10	791x483x733mm	38KG

规格参数:1.产品型号:FYL-YS-258L (单开门) 2.功率:85W3.制冷剂: R134a4.电压:DC12V/24V/220V(选配)5.温度范围:-19~10 (可选配10~-25) 6.外形尺寸:1040 × 630 × 910mm7.内部尺寸:905 × 430 × 500mm8.容积:258L9.重量:54KG10.温度显示:LED数字显示,自动显示箱体内部温度11.保温层:高密度无氟绝热层,保温效果良好12.制冷方式:直流压缩机,无氟制冷剂,强效制冷13.人性设置:内置置物筐,下置万向脚轮14.材料:材质采用耐磨原材料,坚固牢靠,健康,无异味15.本产品经过出厂前的严格检测,性能良好,在常温24小时交替试验,停断电保温测试均达到规定的各项指标16.车内使用:直接连接车内点烟器的12V直流电源;室内使用:接室内220V交流电源;(自由选配) FYL-YS-258L配置:产品配置清单1.说明书1本2.保修卡1张3.合格1张4.汽车点烟插头电源线5.220V适配器(选配)

尊敬的客户,您好:欢迎使用福意联公司产品:北京福意电器有限公司承诺为您提供的产品和服务,本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品,您购买的产品享有一年的免费保修期,终身为您维护。您可拨打服务热线会有工作人员及时与您联系