

福意联4-38 多用途恒温箱

产品名称	福意联4-38 多用途恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联恒温箱 公司地址:北京市东城区朝阳门 福意联总部 发货方式:现货, 1~3日内发货
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联138L恒温箱(4-38)福意联公司拥有完整、的质量管理；福意联公司的诚信、实力和产品质量业界的认可。欢迎各界朋友莅临福意联公司参观、指导和业务洽谈。主要产品有：冷藏箱，恒温箱，低温冰箱，车载冰箱，便携式冷藏箱，高低温箱等温控设备；产品广泛应用于生物医疗，科研院校，实验室，化工，食品检测等行业。

【型号】FYL-

YS-138L【输入电压】AC220V【制冷功率】85W【加热功率】120W【恒定温度】4-38（任意设定）【净重】40kg【外形尺寸】540x545x833mm【容积】138L【产品颜色】蓝白色

1.福意联138L恒温箱(4-38)内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4~38度之间任意调控且恒定。2.温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配，在-10~38环境温度下仍能保持箱内温度均匀稳定。3.设计：噪音低于39dB(A)，无氟压缩机制冷技术。4.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统，箱体控温精度高。5.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。7.低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。8.双安全门锁设计，自动感应灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。9.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格1张4、搁架3个5、钥匙2把

产品参数规格：（2-8度系列）型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 |
外型尺寸：430×480×645mm型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 |
外型尺寸：480×470×840mm型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 |

外型尺寸：480×490×840mm（4-38度系列）型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 |
 外型尺寸：430×480×510mm型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 |
 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |
 外型尺寸：540×550×840mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：595×680×1805mm（0-100度系列）型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |
 外型尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 |
 外型尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |
 外型尺寸：595×675×1795mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：1267×680×1818mm型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1267×680
 ×2145mm-----（-12~10度系列）型号：FYL-
 YS-50LL | 温度：-12~10 | 外型尺寸：430×480×510mm型号：FYL-YS-100LL |
 温度：-12~10 | 外型尺寸：480×490×840mm（-20~10度系列）型号：FYL-YS-30L |
 温度：-20~10 | 外型尺寸：560×400×398mm型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10
 | 外型尺寸：650×400×430mm型号：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：650×400×520mm型号：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：605×570×932mm型号：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：955×585×825mm型号：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：965×520×855mm型号：FYL-YS-258L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：1040×630×910mm（-30~10度系列）型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 |
 外型尺寸：550×560×850mm

尊敬的客户：当您进入福意联产品页面的这一刻，相信您已经仔细浏览了我们的产品页面以及相关文章，再此福意联有员工向您表示深深的感谢!感谢您对我们的信任，我们将竭诚为您服务。周到的售前咨询：您只要一个：我们将根据您的要求迅速给您一份满意的答案；如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您亲自到我们公司参观考察，我们将竭诚为您服务！完善的：的生产技术，严格的生产管理，完善的，为客户提供质量可靠，性能稳定的产品；在质保期内，产品实行三包，整机保修一年；设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和其他成本费用。