

轻质泄爆屋面板

产品名称	轻质泄爆屋面板
公司名称	北京盛世龙祥建材有限责任公司
价格	28.00/平方米
规格参数	盛世:9mm 9*1220*2440mm:1220mm 北京:2440mm
公司地址	北京市房山区燕山向阳路38号1幢2层202室
联系电话	13520997962 13661139651

产品详情

防爆泄压板和抗爆板技术说明

北京盛世防爆泄压板技术参数：墙体重小于于60Kg/m²，整体构造为A1级不燃材组

成。墙体厚度不超过130mm。泄压板为三层9mmGOUK-R轻质硅酸盐泄压板，内侧一层外侧两层。泄压板抗折强度不低于10Mpa纵横强度比大于58%，泄压板100%不含石棉环保产品。板材产品有耐酸碱检测报告。厂家负责二次深化设计。详细技术参数见下表：

技术参数

项目	单位	泄压板
规格	mm	2440 × 1220 × 8、9、10、12
密度	g/cm ³	1.15 ± 0.1
含水率	%	10
湿胀率	%	0.25
导热系数	W/(m.)	0.20
热收缩率	%	0.50
PH值	/	11
抗折强度（干态）	MPa	10 纵横强度比 58%
吸水饱和状态的抗折强度	MPa	不低于干态抗折强度的70%
弹性模量	MPa	5000
抗冲击强度	kJ/m ²	2.0
产烟毒性	/	符合GB/T20285-2006要求，安全级（AQ1级）
防霉菌性	/	符合HG/T3950-2007要求，0级
耐酸碱	/	360h，试验后，无鼓泡、凸起、

石棉含量	/	粉化
放射性	/	符合HJ/T223-2005标准，不含石棉
抗冻性	/	符合GB6566-2010标准，达到A类装饰材料要求
不透水性	/	25次冻融循环，不开裂、起层、脱落
不燃性	/	24h检验，无水滴
		符合GB8624-2006 A1级不燃材料