

耐火抗爆防爆板

产品名称	耐火抗爆防爆板
公司名称	北京盛世龙祥建材有限责任公司
价格	128.00/平方米
规格参数	盛世:1200mm 1200*2400*9.5mm:2440mm 北京:9.5-10mm
公司地址	北京市房山区燕山向阳路38号1幢2层202室
联系电话	13520997962 13661139651

产品详情

轻质抗爆板技术参数：选用GOUK-A轻质抗爆板，芯层为非石棉硅酸盐防火

板，覆盖层为两块高强冲孔镀锌钢板。需具有国家级重点爆炸实验室出具的爆炸试验报告。整体构造为A1级不燃材组成，抗爆板厚度为9.5mm。壁面能承受不低于1.4Mpa爆炸冲击荷载。详细技术参数见下表：

技术参数

项目	单位	GOUK-A抗爆板（9.5mm厚）
面密度	kg/m ²	25
正常水分含量	%	5-6
导热系数	W(m.)	0.20
抗弯强度	MPa	220
平均抗弯模量	GPa	15
抗冲击强度	kJ/m ²	10，按GB/T 7019-1997检测
耐酸碱	/	360h，试验后，无鼓泡、凸起、粉化
热膨胀系数	/	15 × 10 ⁻⁶ /
石棉含量	/	符合HJ/T223-2005标准，不含石棉
放射性	/	符合GB6566-2010标准，达到A类装饰材料要求
表层材料	/	镀锌钢板或不锈钢
风阻	/	等同于铁皮风管
不燃性	/	符合GB8624-2006 A1级 不燃材料

三、防爆泄压板和抗爆板使用范围

1) 防爆泄压板：有爆炸危险源且要求围护的厂房或仓库的围护结构。

2) 抗爆板：外部有爆炸危险源且抵制外部爆炸冲击的围护（例如：楼梯间、控制室等围护结构）结构。

厂家电话：胡经理