

# 五金耐汽油油墨

产品名称	五金耐汽油油墨
公司名称	昆山和必旺贸易有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:欧莱斯 型号:MPL 印刷方式:丝印移印网印
公司地址	昆山市张浦镇海虹路469号
联系电话	021-59507952

## 产品详情

五金耐汽油油墨销售厂家！

二.油墨特性：

- 1、对五金,铁,铝,.合金,玻璃,陶瓷,电镀有良好的连接力；
- 2、手感好，流平性佳、表面光洁；
- 3、表面硬度好，耐冲击性能强、抗刮伤,耐折叠
- 4、耐汽油、耐酒精程度佳；

三.稀释及清洗：

可加入约20-30%的IP783慢干稀释剂来稀释此系列油墨至合适印刷粘度.清洗网板可以用IP洗网溶剂或本公司配的718洗网水

四.测试方法（完全干燥后）：

- 1、划百格后用3M胶纸剥离最少3次以上,无掉墨现象.
- 2、用浸有纯度99%的酒精的棉球，500G力在油墨表面来回擦拭200次无脱色。

## 使用方法:

1,网目:建议采用150-300网目印刷.耐有机溶剂感光胶制作网版.

2,刮刀:65-85度,耐溶剂刮刀,如聚胺脂.

3,用量:用200目网版每公斤约可印25平方米.

4表干时间自然挥发5-10分钟,实干时间在24小时以内,48小时后达最佳性能。

1. 或添加TA-9硬化剂10%可增加附着力,提高墨膜硬度。

2. 烤箱80 烘烤20分钟佳能更优。

## 六.注意事项:

1. 各种物料的外观相似,但可能会是不同的材料,客户需先试印,确其符合要求后,再批量生产。

2. 在移印过程中,如出现拉丝或散开现象,可适当加入一些慢干膏即可。

3. 环境温度过高,将会影响油墨原有质量。

4. 请远离火源,避光保存。