

# 烤漆面五金油墨

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 烤漆面五金油墨                         |
| 公司名称 | 昆山和必旺贸易有限公司                     |
| 价格   | 180.00/公斤                       |
| 规格参数 | 品牌:欧莱斯<br>型号:MPL<br>印刷方式:丝印移印网印 |
| 公司地址 | 昆山市张浦镇海虹路469号                   |
| 联系电话 | 021-59507952                    |

## 产品详情

烤漆面五金油墨销售厂家！

1、适用材质：金属、电镀、氧化铝、电解板、铝塑板、喷（烤）漆、喷塑、PA塑料尼龙、电木、玻璃钢、密胺等。

2、产品特性：免烘烤、耐酒精、耐冲压。

3、稀释剂：本公司B-03稀释剂或783慢干稀释剂。

4、固化剂：本产品为单组份油墨，如有特殊要求也可选择添加固化剂增加附着力及墨层抗性。

5、油墨调配：充份搅拌后取所需用量进行调配使用，双组份油墨先按比例添加固化剂搅拌均匀，然后再添加稀释剂稀释到合适粘度进行印刷；添加固化剂后的油墨超过使用时限会产生粘稠胶化现象，请及时清洗网版，并弃用油墨，不可回收。

6、网版及刮胶：适合80T-140T（200目-350目）聚脂网纱，聚氨脂PU油性刮胶。

7、干燥条件及时间：本产品可以常温干燥，也可以烘烤快速干燥，建议干燥温度及时间为25 /24小时，60 /40分钟，80 /30分钟，100 /20分钟。

8、性能检测：

用3M600胶带划百格测试100%无脱落；

用棉布沾95%工业酒精以500G力水平来回擦拭100次无脱色；

1mm厚铝片在印刷位置进行冲断、卷边、延压后边缘位置100%无脱落；

9、包装规格：1KG/胶罐，12罐/箱。

10、储存条件：置于干燥通风处常温保存；避免高温、太阳直射，严禁烟火。

11、注意事项：请向我司索取《MSDS安全使用手册》，并按指引进行安全生产。