

现货发售1.0镀锌 环保钝化无花无油

产品名称	现货发售1.0镀锌 环保钝化无花无油
公司名称	上海光佳实业有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	厚度:0.27-4.5 宽度:50-1800 延伸:28-57
公司地址	友谊路1588弄钢领16号楼1楼116室
联系电话	021-31079882 15555317269

产品详情

上海光佳实业有限公司 联系电话：15555317269姚经理 主营：热轧板卷（拉伸C料、普碳、低合金（锰卷））冷轧（折弯用、冲压用、深冲特深冲、汽车钢、高强钢、双相钢）酸洗（冲压用（可替代冷轧）、酸洗Q235B、酸洗高强钢）有花镀锌、无花镀锌、镀锌汽车钢、镀锌结构钢、电镀锌、镀铝锌、锌铁合金、各色彩涂、马口铁（镀锡）、有取向电工钢、无取向电工钢（硅钢） 定尺加工开平、分条服务，加工尺寸精准，一车到厂，可当月开发票，一票制。欢迎新老客户来电洽谈业务！质量给您保障，服务让您省心，我们将以专业为您节省成本！

冷轧

冷轧:用热轧钢卷为原料，经酸洗去除氧化皮后进行冷连轧，其成品为轧硬卷，由于连续冷变形引起的冷作硬化使轧硬卷的强度、硬度上升、韧塑指标下降，因此冲压性能将恶化，只能用于简单变形的零件。

轧硬卷可作为[热镀锌](#)厂的原料，因为热镀锌机组均设置有退

火线。轧硬卷重一般在6~13.5吨，钢卷在常温下，对热轧酸洗卷进行连续轧制。内径为610mm。

产品特点:因为没有经过退火处理，其硬度很高(HRB大于90)，机械加工性能极差，只能进行简单的有方向性的小于90度的折弯加工(垂直于卷取方向)。

简单点儿来说，冷轧，是在[热轧板](#)

卷的基础上加工轧制出来的，一般来讲是热轧---酸洗---冷轧这样的加工过程。

冷轧是在常温状态下由热轧板加工而成，虽然在加工过程因为轧制也会使钢板升温，尽管如此还是叫冷轧。由于热轧经过连续冷变型而成的冷轧，在机械性能比较差，硬度太高。必须经过退火才能恢复其机械性能，没有退火的叫轧硬卷。轧硬卷一般是用来做无需折弯，拉伸的产品。

冷轧板带用途很广，如汽车制造、电气产品、机车车辆、航空、精密仪表、食品罐头等。冷轧薄钢板是普通碳素结构钢冷轧板的简称，也称冷轧板，俗称冷板，有时会被误写成冷扎板。冷板是由普通碳素结构钢热轧钢带，经过进一步冷轧制成厚度小于4mm的钢板。由于在常温下轧制，不产生氧化铁皮，因此，冷板表面质量好，尺寸精度高，再加之退火处理，其机械性能和工艺性能都优于热轧薄钢板，在许多领域里，特别是家电制造领域，已逐渐用它取代热轧薄钢板。