

广东地区甩价卖PA46 46HF4530

产品名称	广东地区甩价卖PA46 46HF4530
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	53.80/千克
规格参数	荷兰DSM:PA46 46HF4530:46HF4530荷兰DSM
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

广东地区甩价卖PA46 46HF4530荷兰DSM

PA46的优异特性使其在降低成本、延长使用寿命和可靠性等方面具有重要的优势。在易于加工设计方面，Stanyl具有与高温树脂，如LCP，PPS和PEEK具有相同的性能。模具商和终端用户可获得的优势包括：

- 耐高温性能，可在机罩下长期使用，无铅焊接加工。
- 优异的耐化学性，可延长部件使用寿命。
- 由于其低蠕变性、优异的抗疲劳性能和低磨损性可延长使用寿命，性能更加可靠。
- 优异的机械性能，减少壁厚度，从而降低重量和部件价格。
- 仅周期时间缩短即可提高制模设备30%生产效率(由于高流动性可通过增加模腔数量提高生产效率)。
- 由于其优异的机械性能和良好的模流行为，提供了更大的设计自由度。
- 能够均匀填充壁厚度极薄的产品，从而可轻松注塑最先进的产品。
- 再研磨使用率可达到25-50%，而且性能无明显下降(获取经济效益的同时保持了产品的性能可靠)。
- 采用80 ° C(175 ° F)水热注模，可实现经济、安全和便捷的加工。
- 无飞边现象，因此无需后处理。
- 如果高温应用要求具有更高耐热性能的材料，可直接使用与PA6，PA66或聚脂相同的模具，无需更换。

加工性能

供应PA46 N2000FN荷兰DSM 注塑级

供应PA46 TS272A1荷兰DSM 耐磨

供应PA46 TW271F6荷兰DSM 加30%玻纤增强,热变形温度:290度

供应PA46 TW441荷兰DSM 耐高温高粘度加润滑剂

供应PA46 TE373荷兰DSM 热稳定

供应PA46 TW271B6荷兰DSM 热稳定加30%矿纤增强

供应PA46 TW371荷兰DSM 热变形温度:190度V0阻燃级

供应PA46 TS271P4荷兰DSM 加20%玻纤增强

供应PA46 TW363荷兰DSM 热变形温度:90度挤出TE363

供应PA46 TW200FM33荷兰DSM 加30%矿纤增强
供应PA46 HF5040荷兰DSM 热稳定高流动阻燃
供应PA46 TS256F6日本DSM 加30%玻纤增强阻燃
供应PA46 TW341荷兰DSM 热变形温度:190度阻燃级TE341
供应PA46 TS200F6荷兰DSM 加30%玻纤增强
供应PA46 TS250F4D荷兰DSM 加20%纤维增强注塑F6D,F8加玻纤耐高温
供应PA46 TW241F8荷兰DSM 润滑剂加40%矿纤增强
供应PA46 HF5050荷兰DSM 阻燃热稳定加50%矿纤增强
供应PA46 TS200F6日本DSM 加30%玻纤增强
供应PA46 TW271F荷兰DSM 强热变形温290度
供应PA46 TW300日本DSM 热稳定V2阻燃
供应PA46 TE250F6荷兰DSM 加30%玻纤增强阻燃热稳定
供应PA46 TS350日本DSM 阻燃
供应PA46 LED1371荷兰DSM 热稳定