

# 重庆聚丙烯酰胺 重庆絮凝剂 重庆PAM厂家

产品名称	重庆聚丙烯酰胺 重庆絮凝剂 重庆PAM厂家
公司名称	重庆市辰益化工有限公司
价格	8000.00/吨
规格参数	品牌:爱森 型号:1200万 产地:进口
公司地址	重庆市南岸区
联系电话	15023438043 19923423887

## 产品详情

### 重庆聚丙烯酰胺

产品名称：阴离子聚丙烯酰胺

所属类别：污水处理药剂

简单描述：阳离子聚丙烯酰胺 (CPAM)是线型高分子化合物，由于它具有多种活泼的基团，可与许多物质亲和、吸附形成大的絮团，适用于染色、造纸、食品、建筑、冶金、选矿、煤粉、油田、水产加工与发酵等行业有机胶体含量较高的废水处理，特别适用于城市污水、矿山污水、造纸废水、造纸助剂、水泥添加剂、纺织工业、造纸工业、食品加工等行业废水以及轻工业、生活用水、金属电镀、采矿业、工业废水处理、电镀厂、涂料厂等的各种废水浊液，水中的悬浮物等。 (带式压滤机，离心机等)。

服务热线：15023438043

阳离子聚丙烯酰胺 (CPAM)是线型高分子化合物，由于它具有多种活泼的基团，可与许多物质亲和、吸附形成大的絮团，适用于染色、造纸、食品、建筑、冶金、选矿、煤粉、油田、水产加工与发酵等行业有机胶体含量较高的废水处理，特别适用于城市污水、矿山污水、造纸废水、造纸助剂、水泥添加剂、纺织工业、造纸工业、食品加工等行业废水以及轻工业、生活用水、金属电镀、采矿业、工业废水处理、电镀厂、涂料厂等的各种废水浊液，水中的悬浮物等。 (带式压滤机，离心机等)

外观特性及技术指标： 外观：白色颗粒 固含量：88% 分子量：800-1200万 阳离子浓度：10-70% 溶解时间：30分钟

特点：1、水溶性好，在冷水中也能完全溶解。2、添加少量阳离子聚丙烯酰胺产品，即可受到极大的絮凝效果。一般只需添加0.01~10ppm (0.01~10g/m<sup>3</sup>)，即可充分发挥作用。3、同时使用阳离子聚丙烯酰胺产品和无机絮凝剂 (聚合硫酸铁，聚合氯化铝，铁盐等)，可显示出更大的效果。

功 能：1、 澄清净化作用；2、 沉降促进作用；3、  
过滤促进作用；4、 增稠作用及其它作用；5、 在废液处理、污泥浓缩脱水、选  
矿、洗煤、造纸等方面，能够充分满足各种领域的要求。使用方法：1、  
使用时，配成0.1~0.3%浓度的水溶液，以使用中性不含盐类杂物的水为宜。2、 溶解  
时，将阳离子聚丙烯酰胺产品均匀撒入搅拌的水中，搅速控制在100~300rpm。适当加温（  
< 60 ° C），可加速溶解。3、 调整被处理液的PH值，使本系列产品充分发挥作用（  
通过试验选择最佳PH值和本系列产品的用量。）4、 加入阳离子聚丙烯酰胺产品溶液  
时，应加速与被处理液的混合，出现絮凝物后，减慢搅速，以利絮凝物增长和加速沉降。  
阳离子聚丙烯酰胺的注意事项：1、  
通过小试，确定最佳的型号，以及该产品的最佳用量。2、  
产品配制成0.1%(指固含量)浓度的水溶液，以不含盐的中性水为宜。3、  
溶解水时，将本产品均匀撒入搅拌的水中，适当加温(<60 )可加速成溶液。4、  
本产品有吸湿性，应密封存放在阴凉干燥处，温度要低于35 。5、 固体产品避免撒在  
地上，以防产品吸潮后使地变滑。包装与贮存：本品无毒，注意防潮、防雨,避免阳光  
曝晒。 贮存期：2年,15KG纸袋（内衬塑料袋外为贴塑牛皮纸袋）。