

Proteus流量开关

产品名称	Proteus流量开关
公司名称	深圳诸夏科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	PROTEUS:1 Proteus:1 美国:1
公司地址	深圳市南山区粤海街道南海大道4050号上海汽车大厦304室
联系电话	0755-26998458 13246675433

产品详情

Proteus流量开关 Proteus流量开关 Proteus流量开关

代理美国Proteus industries流量开关

负责人：吴经理

手机：13246675433

电话：0755-26998458

工作QQ：1662543848,1139878854

地址：深圳市南山区南湖大道4050号3F

美国Proteus industries inc流量传感器流体流经开关的旋转磁场，转子诱导线圈的电压。一个简单的电子电路比较测量电压用户当选行程电压，

在一定时间内测得的电压是上述选定的触发电压继电器是主动的地位举行。测得的电压低于选定的触发电压，或当流体停止流动时，继电器被关闭。

继电器触点的状态的变化，是用来触发您的联锁或报警系统。

200系列

黄铜机身：201B24 205B24 203B24 204B24 250B24 255B24 260B24 270B24

不锈钢：201SS24 205SS24 203SS24 204SS24 250SS24 255SS24 260SS24 270SS24

聚乙烯 201P24 205P24 203P24 204PL24 250P24 260P24 270P24

Celcon：201C24 205C24 203C24 204L24 250C24

500系列/0504SA2 0504SN2 0504SA4 0504SN4

800系列4000系列

黄铜机身：04004BN013-XXX 04004BN06-XXX 04004BN1-XXX 04004BN2-XXX

04004BN4-XXX 04006BN9-XXX 04008BN14-XXX 04012BN16-XXX 04012BN40-XXX

04016BN40-XXX 04016BN60-XXX

不锈钢机身：04004SN013-XXX 04004SN06-XXX 04004SN1-XXX 04004SN2-XXX

04004SA2-XXX 04004SN4-XXX 04004SA4-XXX 04006SN9-XXX 04008SA10-XXX

04008SN14-XXX 04012SN16-XXX 04012SA16-XXX 04012SN40-XXX

04016SN40-XXX 04016SA40-XXX 04016SN40-XXX

聚乙烯：04004PN012-XXX 04004PN06-XXX 04004PN1-XXX 04004PN2-XXX

04004PN4-XXX 04006PN4-XXX 04006PN10-XXX 04008PN14-XXX

04012PN19-XXX 04016PN50-XXX

6000系列

黄铜：06004BN06 06004BN1 06004BN2 06004BN4 06006BN9 06008BN14 06012BA16

06012BN40 06016BN40 06016BN60

不锈钢：06004SN06 06004SN1 06004SN2 06006SA2 06004SN4 06004SA4 06006SN9

06008SA10 06008SN14 06012SA16 06012SA16 06012SN40 06016SN40 06016SA40

06016SN60

聚乙烯：06004PN06 06004PN1 06004PN2 06004PN4 06006PN10 06008PN14

06012PN19 06016PN50

8000系列

黄铜：08004BND13/08004BN03/08004BN06/08004BN1/08004BN2/08004BN4

08008BN14/08012BN16/08012BN40/08016BN40/08016BN60

不锈钢：/08004SND13/08004SN03/08004SN06/08004SN1/08004SA2/08004SN2

08006SA2/08004SN4/08006SA4/08006SN9/08008SA10/08008SN14/08012SN16

08012SN40/08016SN40/08006SA40/08016SN60

聚乙烯：08004PND13/08004PN06/08004PN1/08004PN2/08004PN4/08006PN14

08008PN14/08012PN19/08016PN50

叶轮式FF-P

FF-P100-1-A1000-PF/FF-P50-9-A1000-PF/FF-P100S-1-B1000-PF/FF-P150-1-B1000-PF

FF-P200-1-A1000-P1/FF-P300-1-A1000-P2/FF-P400-1-BMAX-Z

超声波流量计

USF100A系列：/USF100A-G05EP-1/USF100A-G10EP-1/USF100A-G15EP-1

USF100A-G20EP-1/USF100A-G05EP-9/USF100A-G10EP-9/USF100A-G15EP-9

USF100A-G20EP-9/USF200S系列USF200S-G08-1-A300/USF200S-G08-1-ZMAX

USF200S-G10-1-AMAX/USF200S-G10-1-ZMAX/USF200S-G08-9-AMAX

USF200S-G08-9-ZMAX/USF200S-G10-9-AMAX/USF200S-G10-9-ZMAX

USF300C系列：USF300C-G15-1-A20/USF300C-G15-2-AMAX/USF300C-G15-1-BMAX

USF300C-G20-2-BMAX/USF300C-G20-2-ZMAX

双转子流量计DUO-PF系列所有型号：

DUO-PF200-091-AMAX-21-1-5V/DUO-PF200-091-BMAX-21-1-5V

DUO-PF200-091-ZMAX-21-1-5V/DUO-PF200-091-AMAX-21-1-10V

DUO-PF200-091-BMAX-21-1-10V/DUO-PF200-091-ZMAX-21-1-10V

DUO-PF200-291-AMAX-21-1-5V/DUO-PF200-291-BMAX-21-1-5V

DUO-PF200-299-ZMAX-21-1-5V/DUO-PF200-299-AMAX-21-1-10V

DUO-PF200-299-BMAX-21-1-10V/DUO-PF200-299-ZMAX-21-1-10V

DUO-PF200-999-AMAX-21-1-5V/DUO-PF200-999-BMAX-21-1-5V

DUO-PF200-999-ZMAX-21-1-5V/DUO-PF200-999-AMAX-21-1-10V

DUO-PF200-999-BMAX-21-1-10V/DUO-PF200-999-ZMAX-21-1-10V

SHN10.GR17.E1

SHP10.GR17.E1

SHP10.GR17.08

SHP10.GR17.E05SUR

SHP7.GR10.SC

选型要求：

检查工作温度和压力限制流量传感器，以确定合适的材料。

选择与您的液体化学相容性最好的材料。

选择流量范围，

使你额定流量上流量限制的50-60%左右。

您最大流量小于上游流量限制。

你跳变点流是不是比规定的低流量值少。

电源电压。直流24V和交流110V。