

# HITROL液位开关 HCC-95PW

产品名称	HITROL液位开关 HCC-95PW
公司名称	深圳诸夏科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	HITROL:1 HCC-95PW:1 韩国:1
公司地址	深圳市南山区粤海街道南海大道4050号上海汽车大厦304室
联系电话	0755-26998458 13246675433

## 产品详情

HITROL液位开关 HCC-95PW HITROL液位开关 HCC-95PW HITROL液位开关 HCC-95PW

代理韩国HITROL液位传感器,控制器

详询请致电：0755-26998458/132，4667，5433 吴经理

工作QQ：1139878854

传真：0755-26738841

HCC(HPC)-95P系列是一款电容式液/料位开关，它通过检测由于介质的介电常数变化而引起变化的电容值，从而检测介质的液/料位当该物位开关安装在器罐或其他容器时，传感探头将有源信号与参考射频信号进行比较。由于所有材料具有不同于空气的独特的介电常数和电导值，当介质接触探头时，信号电路的阻抗就会发生变化导致射频信号的相位偏移，有源信号和参考信号的相位差使输出电路工作。工作温度：Max. 80℃，工作压力：Max. 10 kg/cm<sup>2</sup> (std.)，输出 1-DPDT继电器，附加功能：耐风雨 (IP54)，电缆接头：PF 3/4 " (F) (std.) 探头可达长度：800mm

特性:防止了传感器上的介质积聚引起的故障（补偿电极）,广泛用于各种类型的介质，如固体和粉末,适用于高温、高灵敏度和稳定性.使用寿命长,易于安装和校准,可在现场进行操作检查

应用:各种燃料，溶剂，酸，碱，液化气和纯水等。

混合液体

工业污水，城市污水，农业化学品，各种污泥和水溶液等。

## 接触面

油和水，水中的汞，酒精和酸，液体中的沉淀物，液体和泡沫等。

## 安装的注意事项：

流动性：物料流动性好，不易产生死角和桥。

死角：在料位放料时，侧壁下部可能会存有物料未卸出，该区域称为死角。料位开关安装时要避开

死角位置，避免发生误报。

安息角：连续供料使物料堆成圆锥体，圆锥体的母线与底面所成角为安息角。反映了无粘附性的表面摩擦细腻。安息角大小直接影响料位开关的安装点。

HCC-95P，HCC-95PW，HCC-95PH，HCC-95PWH，HPC-95P，HPC-95PW，HPC-95PH，

HCC-75RH，HCC-75RW，HCC-75RWH，HPC-95R，HPC-95RH，HPC-95RW，HPC-95RWH，

HCC-75T，HCC-75TH，HPC-95T，HPC-95TH，HLC-75T，HCC-95RF-C，HCC-95RF-CH

HCC-609N，HCC-609NW，HCC-609NH，HCC-609NWH，HPC-609N，HPC-609NW，HPC-609NH

HCC-96RF-S，HCC-97RF-SH，HCC-96RF-R，HCC-96RF-RH，HPC-96RF-R，HPC-96RF-RH，HLC-75R-L

HLC-96RF-RA，HLC-96RF-RACK，HCC-75R，HLC-75R-P，HPC-609NWH，HLC-96RF-R，HPC-95PWH

在韩国,HITROL作为一个高端流量、液位仪表的制造商，我们把我们的精力投入研发和制造高质量的产品，获得控制测量技术达到全球水平，已成为政府和公共机构和大公司如samsung（三星），hyundai（现代），POSCO（浦项）提供我们的液位产品和技术，达到高可靠性、高质量认证的基础。

HITROL在此特别感谢所有客户过去四十年来给予我们不断的支持和帮助。经过40年的发展，HITROL已经成长为一家致力于测量仪表领域的专业化公司。我们十分重视持续地投入开发研究工作，在专业领域的长期积累为我们的产品提供了严格的质量保证，使得我们可以向客户供应高精度和具有可靠性品质的产品。此外，HITROL也一直重视出口市场，力促HITROL产品走向全球化。

HITROL下属分公司FCC(流体校验中心)具有符合国际标准（ISO 17025）的大型流量标准体系，负责HITROL所有产品的校正和测试。如今FCC已经成为具有国际水准的校正及测试实验室，助力HITROL向国内外客户提供符合国际标准的高精度仪表。

HITROL承诺努力投入持续的研究与开发，仪表控制领域全球市场。我们的管理团队和所有员工承诺向我们的客户提供一切尽可能的服务，也希望一直可以得到您的鼓励与支持，精诚合作，共创更美好的未来！