

300 × 8橡胶止水带A300 × 8橡胶止水带厂家

产品名称	300 × 8橡胶止水带A300 × 8橡胶止水带厂家
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:百泽 型号:可定制 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	0318-2065966 13031836565

产品详情

300 × 8橡胶止水带A300 × 8橡胶止水带厂家广泛用于各种类型的混凝土结构中。例如：挡水坝、蓄水池、地铁、涵洞、隧道等地下工程中。在这些工程中，由于不能连续浇筑，或由于地基的变形，或由温度变化引起的混凝土构件的热胀冷缩等原因，在浇筑时常留有变形缝、施工缝，这些缝的防渗漏问题就要采用在变形缝的部位浇筑橡胶止水带的办法来解决，它即能防止地下水(或外界水)渗漏到建筑结构中，又可防止建筑内的水漏到外界。

300 × 8橡胶止水带A300 × 8橡胶止水带厂家产品简介

300 × 8橡胶止水带是利用橡胶高弹性和压缩变形性的特点，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑漏水、渗水及减震缓冲作用。在一般较大工程的建筑设计中，由于不能连续浇筑。可由于地基的变形，或由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因，需留有施工缝、沉降缝、变形缝，在这些缝处必须安装止水带来防止水的渗漏问题。

止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及弯形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、隧道漏洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。

300 × 8橡胶止水带A300 × 8橡胶止水带厂家产品优点

- 1、耐磨性、耐候性、耐水性和耐化学侵蚀性优异。
- 2、抗撕裂能力、应变能力强、有良好的弹性恢复力、止水效果好。
- 3、具有一定的机械强度和较大的伸长率。

300 × 8橡胶止水带A300 × 8橡胶止水带厂家施工要点

安装止水带时可用钢筋固定其位置，止水带如需搭接，可先把要搭接的两面用打磨机磨平，然后用强力

胶黏剂粘贴，搭接长度不少于20cm。

300×8橡胶止水带A300×8橡胶止水带厂家注意事项

- 1、施工时必须保证止水带的准确位置和混凝土的浇捣质量，并使二者紧密结合。
- 2、施工时必须根据止水带规格弹线、定位。
- 3、止水带边缘必须采用扁钢加膨胀螺钉压实，且采用密封膏进行密封。

300×8橡胶止水带A江苏300×8橡胶止水带厂家贮存运输

- 1、贮存：产品应存放于通风、阴凉、干燥的仓库内，且远离火源。
- 2、运输：运输时应立放，避免重力挤压。

300×8橡胶止水带A300×8橡胶止水带厂家A本公司经营各种工程用止水材料，免费提供各种工程止水材料报价，免费送样品@景县百泽工程橡塑有限公司