

法兰铸钢旋启式止回阀H44H-16C单向逆止阀

产品名称	法兰铸钢旋启式止回阀H44H-16C单向逆止阀
公司名称	英侨阀门科技（苏州）有限公司
价格	120.00/件
规格参数	英侨阀门、上海阀门:英侨阀门、上海阀门 H44H-16C:H44H-16C 苏州 上海:苏州 上海
公司地址	吴中区天鹅荡路2号富民工业园C1幢
联系电话	0512-68110879 15062382860

产品详情

H44H旋启式止回阀能自动阻止流体，止回阀的阀瓣在流体压力作用下开启，流体从进口侧流向出口侧。当进口侧压力低于出口侧时，阀瓣在流体压差、本身重力等因素作用下自动关闭以防止流体倒流。本公司多年来不断消化吸收ANSI、API、JIS、BS、DIN等国外先进的阀门技术,在设计、制造各质量控制等方面积累了丰富的经验，开发出具有如下特点的法兰连接钢制止回阀。1、符合GB、ANSI、JIS、BS、DIN、API等国内外先进标准的要求，结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观。2、材料品种齐全，填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配能适用于各种压力、温度及介质工况。3、高温阀门承压部件选用优质耐热合金钢制造，密封面采用Stellite。钴基硬质合金，密封可靠、性能稳定、使用寿命长。4、阀体、阀盖结构设计合理，壁厚经严格控制及检测符合国家标准GB/T12235、GB/T12236及美国标准ANSI B16.34要求，强度高、刚性好、流阻小。5、高压力回阀中腔采用压力自紧式密封，介质压力越高，密封性能越好。6、旋启式止回阀销轴采用内装式结构，不存在泄漏点，使用性能优良。7、升降式止回阀阀瓣在阀体内导向作升降运动，介质倒流时借介质压力自动将阀瓣关闭。8、根据用户或工程要求合理选择连接形式，多种结构可满足不同的使用要求。

用途：

H44H旋启式止回阀适用于公称压力PN1.6~25.0Mpa，工作温度-29~550 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，适用介质为水、油品、蒸气、酸性介质等。

操作方式有：手动、齿轮传动、电动、气动等。

执行标准:

设计与制造：旋启式止回阀 GB/12236；升降式止回阀：GB/T12235；结构长度：GB/12221
法兰尺寸：GB/T9113 JB/T79 压力-温度：GB/T9131 JB/T3595 试验-检验：GB/T13927 JB/T9092

压力试验

公称压力 PN(MPa)	试验压力(MPa)		适用温度()		适用介质	
	强度试验	密封试验	WCB	Cr5Mo	1Cr18Ni12Mo2Ti	1Cr18Ni9Ti
1.6	2.4	1.8	425	550	220	200
2.5	3.8	2.8				
4.0	6.0	4.4				
6.4	9.6	7.1				
10.0	15.0	11.0			-	
16.0	24.0	17.6				
25.0	37.5	27.5				

水、油品、
蒸汽、酸性
介质

主要零件材料及性能

零件名称	材料编号			
阀体	WCB	ZGCr5Mo	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
阀盖	WCB	ZGCr5Mo	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
阀瓣	WCB	ZGCr5Mo	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
摇杆	WCB	ZGCr5Mo	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
阀座	25	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
销轴	1Cr17Ni2		1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
密封环、垫片	包覆垫		1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti