

青岛环保清洗剂,青岛金属清洗剂,汽车零部件清洗剂

产品名称	青岛环保清洗剂,青岛金属清洗剂,汽车零部件清洗剂
公司名称	青岛爱大生环保科技有限公司
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区流亭工业园维德思路6号
联系电话	13405426679 13070852280

产品详情

一：产品特点: BC-203环保清洗剂,由多种添加剂配制，本产品尤其适用于防锈要求高的金属工件及其它黑色金属，以及部分有色金属。其去油污能力强，防锈性能优于国内外同类产品，<http://www.ads-qd.com/>具有使用方便、无毒害、高效长效、成本适中等优点、是安全有效地替代三氯乙烯、四氯乙烯,HCFC-141B,煤油,汽油等传统碳氢清洗剂溶剂等危险品,使用该产品可取消了三氯乙烯操作人员中毒风险,该产品安全无毒、效果好。

二：应用范围: BC-203环保清洗剂用于汽车零件,减速机箱,内燃机,活塞,套筒,零部件,机床与机床加工件,工具刀具量具,轴承,无缝钢管,机械零件,纺织机及其附件,针织机针,缝衣机及其附件,工业与民用刀片,手术刀片,医用器件,航空机件,飞机发动机,钢丝,钢扳,钢带,大型贮罐,包装铁桶等.还适用于各种的金属工件及其它黑色金属，以及部分有色金属,对最难清洗的抛光油,其它最难清洗的油污，具有使用方便、对塑料和特殊工业用的清洗脱脂剂工艺，为现有的清洗剂中清洗能力较强的环保清洗剂，能完全去除油污、油脂等污物。安全无毒长效、效果好。

三：物理及化学性质

物质状态：液体 形状：液体

颜色：无色液体。 气味：有橙香

pH值（5%aq.）：6.5-7 沸点：67.3

分解温度：未测定 闪火点：65 测试方法：闭杯

自燃温度：367 爆炸界限：爆炸上限(UEL)18%

蒸气压：32mmHg和20 爆炸界限：爆炸下限(LEL)6%

挥发速率（乙酸丁酯=1）：>1 蒸气密度（空气=1）：>1

比重（水=1）0.93 @20 水中溶解度：不溶

四：使用方式:能适用各种超声波清洗工艺（超声波清洗时不用加热）和清洗机配套使用，能适用浸渍,对流式清洗机使用。也能适用手工擦拭.本品为中性液体，具有迅速脱除金属表面的各种油脂、对机件无损，清洗后使机件光洁如新,采用环保配方,对铝塑品等无腐蚀，无毒，高效长效，不刺激皮肤，使用方便存放安全,含有阳离子表面活性剂及多种灭菌配方，有高效清洁和抗菌灭菌功能,精选欧美进口原料。

公司介绍

青岛爱大生环保科技有限公司,专业从事金属表面处理技术开发、产品制造、销售三位一体的生产厂家。公司拥有专业的生产设备和检测仪器，已通过ISO9001:2015质量管理体系认证和ISO14001:2015环境管理体系认证。

我司提供质量稳定的ICON系列 脱脂剂、表调剂、磷化液等各种型号的金属表面处理化学品，金属加工过程中的切削油、切削液等润滑产品，防锈油、气相防锈剂等防锈产品60余种。产品广泛应用于汽车、家电、健身器材和机器零配件等，先后为海信、澳柯玛等多家知名公司提供产品，并建立了长期合作关系。脱脂剂，磷化液等产品远销巴基斯坦、尼日利亚，北非等国家

。我们本着“保护环境、限制污染、造福人类”这一企业思想已根植到每位科研人员的头脑中，我们公司生产的产品价格合理质量稳定售后服务及时，广泛赢得了国内外客户的认可。青岛爱大生环保科技有限公司是值得您信任的合作伙伴！

问 答 区

问：可以定做吗？

答：可以定做，因为我们是生产厂家，只要您把您的需求告诉我们，我们就可以为您量身定做，满足您的多种需求。

问：水性清洗剂 and 油性清洗剂的使用浓度是多少？

答：水性清洗剂使用浓度与清洗效果有很大关系，一般随着使用浓度的增加，去油污能力也相应增强。水基清洗剂一般浓度控制在5%-8%为宜。如果是第一次使用，开始可以按1:10兑水比例使用，如果没有问题可以再提高比例；重油污可以比例大些，轻油污比例小些。
使用油性清洗剂：直接使用，不能与水混合使用。

问:公司主要是经营什么产品?

答:公司主要生产气相防锈剂、气相防锈纸、防锈油系列产品;金属加工切削油、切削液系列产品;脱脂剂、磷化液、钝化剂等系列产品.

联系方式

公司名称：青岛爱大生环保科技有限公司

公司地址：青岛市城阳区流亭工业园维德思路6号

公司网址：<http://www.iconqd.com/>

联系人：姜经理

手机：13668876037