

环氧t31固化剂 高强度环氧树脂固化剂T31 玻璃钢树脂固化剂

产品名称	环氧t31固化剂 高强度环氧树脂固化剂T31 玻璃钢树脂固化剂
公司名称	湖南凯米克化工有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	
公司地址	望城区湾田国际化工城A区
联系电话	073188502526 13875903600

产品详情

本公司在1688阿里巴巴批发网站上有店铺可直接下单，产品介绍更详细，店铺链接<http://kmikhg.1688.com>复制粘贴点击进入网店即可。

三、用途应用：

T31环氧树脂固化剂在化工建筑腐蚀、涂料、粘全剂、胶水、土木工程，在炼油、化工、化肥、化纤等工业中，广泛用于各种防腐工程；在大型建筑、桥梁、水利工程和地下设施中，用做粘合型的固化剂和防潮、防水型固化剂。

四、使用添加：

T31固化剂加入量：对E44环氧树脂100份T31固化剂参考用量为。

温度

用量

15 用量

25 ~ 30

25 用量18 ~ 22

T31固化剂16 ~ 20

使用T31固化剂时，环氧树脂可用乙醇、二甲苯、丙酮稀释。稀释剂的种类和用量对固化速度有影

响，用量相同时，固化速度：乙醇>二甲苯>丙酮。气温高时；使用T31，用丙酮作稀释剂可降低固化速度，延长可用时间，环氧树脂与酚醛树脂混合使用时，要用乙醇作稀释剂，不宜用丙酮。

酚醛改性胺类固化剂，由于它具有羟基、胺基和仲胺基等活性结构，其反应活性好；又因它带有酚醛骨架结构，所以在与环氧树脂交联后，提高了环氧树脂的耐热性和耐化学腐蚀性。其固化物具有优良的物理、机械性能和耐腐蚀性能。并可在低温潮温或水下施工。

五、包装：25kg/200kg塑料桶