

焰隆变压器防护套变压器护套避雷器防护套厂家直销

产品名称	焰隆变压器防护套变压器护套避雷器防护套厂家直销
公司名称	滨州焰隆电子有限公司
价格	8.00/套
规格参数	品牌:焰隆 型号:YL-0101 产地:滨州无棣
公司地址	无棣县海丰街道西城工业园万佳达电子大街西首路北
联系电话	0543-2150717 13210407222

产品详情

绝缘护罩技术参数及说明

一，运行环境

- 1：最高相对湿度（25 时）：95%；
- 2：环境温度：—45 ——+65 ；最大日温差30 ；
- 3：安装环境：电力设备裸露接点；

二,性能指标

- 1；额定电压：10kv
- 2；最高工作电压：12kv
- 3；工频耐压：42kv/min
- 4；厚度：高压产品3mm，低压产品2mm-2.5mm
- 5：产品颜色：A、B、C和N相按黄、绿、红和黑色生产。

三，技术参数

序号 项目 单位 指标 实验方法

- 1 拉伸长度 MPa 7.0 GB/T528-92
- 2 断裂伸长率 % 500 GB/T528-92
- 3 抗撕裂强度 N/mm 20 GB/T529-91
- 4 邵尔A硬度 45 GB/T531-92
- 5 低温脆性 -70 GB/T15256-94
- 6 耐热性 275 GB1699-82 (89)
- 7 吸水率 % 0.01 GB1034-98
- 8 热空气老化性能 (150 14天) 变化率 P % 10 GB3512-83
- 9 人工气候 (氙灯) 老化性能变化率 P % 10 GB/T12831-91
- 10 体积电阻率 .cm 1×10^{11} GB1692-81 (89)
- 11 介电常数 2.6--3.0 GB1693-81 (89)
- 12 介质损耗角正切值 0.004 GB1693-81 (89)
- 13 击穿强度 Kv/mm 25 GB1695-81 (89)
- 14 抗漏电痕迹 1A3.5 GB6553-86
- 15 抗爬电性 kv 3.5 IEC587

四，特点及优势

- 1；产品具有韧性好、疏水性强、抗紫外线，适用于电力设备配电变压器、避雷器、户外开关、母线排等接线端头绝缘安全护具，能有效地防止裸露在外的电气设备接线端头，由于各种原因造成损坏电力设施和触电伤亡事故的发生。
- 2；长期高可靠性、有效防止小动物短路、异物搭接、酸雨腐蚀、人身伤害等问题。
- 3；通过国家有关高压电气研究所的综合测试，各项指标合格。
- 4；HTV固态高温硫化成型工艺。
- 5；扣接结构便于拆卸，利于后续的检测维护。
- 6；采用硅橡胶材料，具有耐候性、耐高温性、耐水性、高弹性等特点。