

# 环氧T31玻璃钢固化剂

产品名称	环氧T31玻璃钢固化剂
公司名称	湖南凯米克化工有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	
公司地址	望城区湾田国际化工城A区
联系电话	073188502526 13875903600

## 产品详情

本公司在1688阿里巴巴批发网站上有店铺可直接下单，产品介绍更详细，店铺链接<http://kmikhg.1688.com>复制粘贴点击进入网店即可。“T31环氧固化剂”参数说明

类型：	特种胶粘剂
固化条件：	常温固化
组分类别：	双组份
桶：	25KG

“T31环氧固化剂”详细介绍

性状：T31环氧树脂固化剂为透明的淡黄色至棕色粘稠液体，易溶于丙酮、乙醇、二甲苯等有机溶剂，微溶于水，毒性极小。分子内含脂肪胺类分子中的活性氢，又含有能起催化，促进环氧树脂固化的基团和苯环结构。与脂肪胺相比，具有较大的憎水性，能在0℃左右的低温下固化环氧树脂，也完全可以在相对湿度大于90%或水下固化各种环氧树脂。质量指标：项目 指标 外观

透明的浅黄色至棕色粘稠液体 密度（20℃）g/cm<sup>3</sup> 1.01-1.10 胺值mgKOH/g

480±20 粘度：（25℃，mPa.s）20-60 主要用途：T31环氧树脂固化剂具有耐腐蚀、抗渗透性好、

粘接强度高、操作使用方便等特点，是进行船舶，酸碱盐类容器，地下油气管线，矿井设备等的防腐，防水工程及低温、高温、水下施工补漏作业，进行化工设备、管道不停车堵漏抢修时的理想的固化剂，也可作为结构胶粘剂的组份及电子元器件的灌封粘结材料。在石油、化工、化肥、煤气厂、水库、矿山、造船、钢铁、涂料、建筑、电子等行业均可使用。产品性能特点：低粘度，无溶剂，中低温固化速度

快，脆性较大，可与韧性好的固化剂配套使用性能互补。包装：25KG、20KG塑料桶包装。贮存：贮存于阴凉、通风且符合防火要求的库房内，不要与酸性物质和环氧树脂等物质混放。