

# 手持式四合一有害气体检测仪 MC2-4

产品名称	手持式四合一有害气体检测仪 MC2-4
公司名称	济南鼎聚盛电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:BW 型号:MC2-4 产地:上海
公司地址	山东省济南市历下区龙鼎大道锦屏家园81号楼2-302
联系电话	15064121956

## 产品详情

手持式四合一有害气体检测仪 MC2-4, BW复合有毒气体检测仪, MC2-4四合一气体检测仪是我公司直接代理的加拿大公司的经济性手持检测仪, 采用的先进的传感器, 可以同时检测两、三、四种不同类型的气体。没有好, 只有更好, 在四气体检测领域内, BW

便携式四合一气体有毒检测仪是一个价钱少性能多的探测仪。手持式四合一有害气体检测仪 MC2-4, BW复合气体检测仪所有证书齐全, 更多的利润空间, 完善的售后服务选择我们您体验到不一般的服务, 不会后悔!

手持式四合一有害气体检测仪 MC2-4, BW复合气体检测仪, MC2-4四合一气体检测仪不间断的LCD同时显示H<sub>2</sub>S、CO、O<sub>2</sub>以及可燃气体的浓度(0-100% LEL 或0-5.0% 甲烷), 采用锂聚合电池供电(正常工作时间达12小时; 不到3小时即可完成充电)。

手持式四合一有害气体检测仪 MC2-4, BW复合气体检测仪, MC2-4四合一气体检测仪是用于检测危险环境中的可燃、有毒有害气体, 即使在极其苛刻的条件下也能提供数字化的气体浓度值, 暴露峰值, 剩余使用时间, 高、低浓度报警值和低电量报警。BW 便携式四合一气体检测仪, BW复合气体检测仪, BW气体检测仪, BW有毒气体检测仪, BW可燃气体检测仪采用了先进的传感器, 测量精度高!

MC-4四合一气体检测仪的主要特点:

体积小, 重量轻(10.7x6.0x3.6cm/160克)

单一按键, 操作简单

带16小时的数据记录和10个事件记录

整体式防震动护套, 适合恶劣环境

LCD连续实时显示气体浓度

标配可充电锂电池(充电不超过3小时，满足14小时工作)

95dB声报警和广角明亮的光报警

带震动报警，适合高噪声环境

背景光：在报警和弱光下自动开启

低,高,TWA和STEL四级报警水平；超量程报警

简单的自动校准过程

记录TWA、STEL和大暴露值，需要时可显示

多种工作模式选择，适应用户应用

全功能自检：传感器,电池,电路和报警功能

随机配置：传感器、锂电池和充电器、不锈钢鳄鱼夹、标定盖和软管、说明书

MC2-4四合一气体检测仪的技术参数：

检测:可燃气体，氧气，一氧化碳，硫化氢

校准:自动校准和归零

背光:低光/报警时自动背光开启

传感器:插接式、电化学传感器(毒气和氧气)；催化燃烧(LEL)

可设置内容:STEL时间周期(5 - 15分钟)；校准气浓度、校准周期、开启或关闭某种气体；开启或关闭正常工作嘟音、开机自动归零、报警锁定、“安全”显示功能、静音功能、检定过期强制检定功能、校准周期设置、可燃气体单位选择等。

报警指示:声、光和振动三种报警方式

光报警:广角闪烁光

声报警:变化的95dB (30cm)脉动声

振动报警:脉冲振动

其它报警:低电量,过量程,传感器失效报警

报警设置点:开机时显示LCD连续实时显示气体浓度和状态

STEL/TWA 记录STEL和TWA值,需要时显示

大值:记录大暴露值,需要时显示

自 检: 开机后全功能自动检测传感器、电池、电路和报警功能

工作时间: 超过14小时,充电3小时

温 度: -20 —+58

湿 度: 5%—95%RH(非冷凝)

尺 寸: 10.7x 6.0 x 3.6cm

重 量:160克

防爆等级: IP66/67

事件记录:可记录超过10个报警事件,包括气体种类,大暴露值,报警持续时间等

数据记录仪: 用户可下载的数据记录仪,滚动记录16小时数据,默认记录时间间隔15秒

传感器使用寿命: O<sub>2</sub> 2年,其它 3年