

电液动灰渣阀 液动闸板阀 电控液动耐磨浆液阀

产品名称	电液动灰渣阀 液动闸板阀 电控液动耐磨浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2450.00/台
规格参数	品牌:巨晨 型号:PZ273H 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273X/H/Y/F/W-10C/16P电液动灰渣阀 液动闸板阀 电控液动耐磨浆液阀特点:1、机、电、液、仪一体化,实现现场控制,集中监控或自动控制。2、无级调力,运行平稳,冲击力小,运用于较高压力场合。3、节能,液压传动效率高达80%。4、阀门整体结构紧凑,体积小,无需液压泵站。5、可控制任意阀位并可锁定。

产品型号:PZ273X/H公称压力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb公称口径:DN50~1200mm NPS 2"~24"适用温度:-38~+650 (具体温度范围视密封副材质和介质性质而定)连接法兰:ANSI B1 6.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS主体材料:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12 Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M密封型式:硬密封、软密封泄漏量:硬密封:D级(液体 $0.1 \times DN \text{ m}^3/\text{s}$)软密封:A级(零泄漏)配套附件:安装法兰

电液动灰渣阀 液动闸板阀 电控液动耐磨浆液阀结构特点: 刀型闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,刀型闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。刀型闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。电液动灰渣阀 液动闸板阀 电控液动耐磨浆液阀主要外形及连接尺寸

公称压力 DN L D1 D2 H A B n-M 1.0MPa 50 43 100 125 650 160 140 4-M16
60 46 120 145 670 160 140 4-M16 80 46 135 160 685 160 140 4-M16 100 52 155
180 755 200 160 8-M16 125 56 185 210 790 200 160 8-M16 150 56 210 240 865
200 160 8-M20 200 60 265 295 940 220 180 8-M20 250 68 320 350 1030 220 180 1
2-M20 300 78 368 400 1180 220 180 12-M20 350 78 428 460 1285 220 180 16-M20
400 102 482 515 1390 240 220 16-M20 450 114 532 565 1500 240 220 20-M22 500 1
27 585 620 1600 240 220 20-M22

电液动灰渣阀 液动闸板阀 电控液动耐磨浆液阀注意事项:

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
- 5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7.刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封