

Z273X电液动耐磨浆液阀

产品名称	Z273X电液动耐磨浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2560.00/台
规格参数	品牌:巨晨 型号:Z273X-10 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

Z273X电液动耐磨浆液阀通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭,如配置传感器或数字显示装置,可进行远距离,高空的危险地区集中或程序控制,广泛适用于矿山电厂的选煤、排渣、食品、造纸、医药、化工等管路上。

Z273X电液动耐磨浆液阀主要零部件材料:

公称压力MPa	试验压力 壳体MPa	密封MPa	工作温度	适用介质
0.6	0.9	0.66	80	纸浆、煤浆、水、灰渣
1.0	1.5	1.1	80	

Z273X电液动耐磨浆液阀主要性能规范:

型号	Z973X-2.5	Z973X-6	Z973X-10	Z973X-16
工作压力(MPa)	0.25	0.6	1.0	1.6
适用介质	煤浆、糖浆、纸浆、泥浆、污水、矿渣等			
适用温度()	120			
材料	阀体 闸板	灰铸铁 铬镍钛		
	阀体密封圈	不锈钢 合成橡胶或聚四氟乙烯		

阀杆	铬
支架	不锈钢
填料	碳素钢
	聚四氟乙烯

电液动装置参数：

机、电、液、仪一体化，实现现场控制，集中监控或自动控制。

无级调力，运行平稳，冲击力小，适用于较高压力场合。

节能，液压传动效率高达80%

阀门整体结构紧凑，体积小，无需液压泵站。

可控制任意阀位并可锁定。

Z273X电液动耐磨浆液阀产品执行标准;

设计制造：JB/T 8691-98

结构长度：GB/T 15188.2-94

法兰连接尺寸：GB/T 9113-2000

阀门检查和试验：GB/T 13927-92

主要外形及连接尺寸(mm)：

公称压力MPa	试验压力 壳体MPa	密封MPa	工作温度	适用介质
0.6	0.9	0.66	80	纸浆、煤浆、水、灰渣
1.0	1.5	1.1	80	

Z273X电液动耐磨浆液阀主要外形及连接尺寸(mm)：

公称通径DN L	D	D1	D0	H	n-M		
PN6	PN10						
50	48	48	125	100	180	295	4-M16
65	48	48	145	120	180	305	4-M16
80	50	50	160	135	220	330	8-M16
100	50	50	180	155	220	380	8-M16
125	50	50	210	185	240	415	8-M16
150	60	60	240	210	280	490	8-M20
200	60	60	295	265	280	550	8-M20

250	70	70	350	320	360	693	12-M20
300	80	80	400	368	400	796	12-M20