

商用工业等离子空气净化器过滤 除烟除尘废气处理

产品名称	商用工业等离子空气净化器过滤 除烟除尘废气处理
公司名称	东莞市科诺环保科技有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	品牌:科诺 型号:N-E5 产地:东莞
公司地址	广东省东莞市茶山镇塘角花园新村一巷34号101 室（注册地址）
联系电话	81800991 18973545877

产品详情

功能特点/等离子有机废气净化器 编辑

具有一次性净化效率高，能同时净化多种污染物；

防火性能采用开关,电源,电路三重自动保护；

设备体积小，结构紧凑，工艺成熟；

设备投资少，运行成本低；

安全稳定，维护方便，使用寿命长；

净化效率高，无二次污染

废气净化器 采用脉冲高压高频等离子体电源和齿板放电装置，使其产生高强度、高浓度、高电能的活性自由基，在毫秒级的时间内，瞬间对有害废气分子进行氧化还原反应，将废气中的大部分污染物降解成二氧化碳和水及易处理的物质。利用催化氧化剂的强氧化性和高吸附性，持续地对等离子体未处理尽的污染物和生成的物质进行催化氧化反应，使有害废气经多级净化后最终达标排放。

适用范围/等离子有机废气净化器

喷漆车间、油墨印刷、喷涂车间、化工、医药、橡胶、食品、印染、、造纸、酿造等生产过程中产生的有毒有害废气。

- 1、在净化器安装投入使用2-3个月后必须定期进行清洗,维护及保养,否则会影响净化效果,或损坏内部件,严重的会导致意外发生(视其使用情况可增,减清洗次数).
- 2、对净化器设施的清洗,保养及维护,必须由专业人员或生产厂家进行操作.
- 3、净化器在运行过程中,严禁打开门舱,用手或其它物件触摸内部件,以防发生意外事故

安装规范要求/等离子有机废气净化器

- 1:输入电源必须与净化器所用电源相符,严禁输入电源与净化器所用电源不符,且净化器箱体必须接地,以确保安全.
- 2:净化器进风口必须安装变径导风分流管(内设百叶式分流片,每片间距100MM),使废气平均分布进入净化器的各处理室,提高净化器使用率和处理效果.
- 3:在安装净化器必须留有足够空间用来打开净化器的门舱和电控盖,方便维护,检修及清洗.
- 4:为确保安全,净化器安装在室外,必须对净化器的电控电源加盖保护,以防雨水及阳光损坏电控电源而导致发生事故.