

1分64光分路器箱配置应用介绍

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 1分64光分路器箱配置应用介绍 |
| 公司名称 | 宁波市远捷通信设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址） |
| 联系电话 | 0574-63609303 13819896675 |

产品详情

1分64光分路器箱配置应用介绍

1分64光分路器箱（SMC光分路器箱） 1分16光分路器箱（SMC光分路器箱） SMC8芯光纤配线箱、SMC12芯光纤配线箱、SMC16芯光纤配线箱、SMC24芯光纤配线箱、SMC32芯光纤配线箱、SMC36芯光纤配线箱、SMC48芯光纤配线箱、SMC64芯光纤配线箱、SMC72芯光纤配线箱

宁波远捷通信科技有限公司

专业为中国电信、中国移动、中国联通、广电网络、中国铁通、中国网通提供.....

FTTH光纤配线箱、FTTH光纤分纤箱、FTTH光纤楼道、FTTH光纤分光箱、FTTH光纤分配箱、SMC光纤配线箱

产品容量：8芯、12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

产品概述光分路箱采用模块化插片设计，具有二个到四个扩展槽位，将光分插片插入插槽即可。通过灵活的增加光分插片数量来实现端口的扩容，不同容量的光分模块具有通用性和互换性。另配置熔纤盘用于上联光缆的接续。尾纤的存储采用用适配器固定，实现了无跳接。应用场合适用于FTTH接入时光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。用于FTTH的一级或二级分光，二级分光优势明显。产品特点设备模块配置灵活，节约建设成本。具备分光、配线调度功能。可安装96个SC、FC、ST等多种适配器。

可供二根12芯光缆进出以及多96根入户皮线光缆进出。

尾纤可以存储，方便维护。

采用优质钢板，静电喷涂室外防水粉末。

门锁采用优质户外防水锁。

户外型采用专用点胶机成型为无端口式密封，可以有效防尘。

【GPX02型光纤配线箱】

一 本产品应用于FTTH接入系统中的终端接入环节中,特别适用于室外壁挂式或抱箍式条件下使用.

二 特点及结构说明:

1:箱体采用SMC合金料制作,使用寿命达到20年以上.

2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.

3:光分器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性.三:主要技术参数(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

1:工作环境温度:-40 ° C~+60 ° C

2:环境湿度: : 95% (+40 ° C)

3: 大气压力 : 70Kpa~106Kpa

4:光缆进入数量:1X2根(下进缆)

5:皮纤进入数量:1X2根(下进纤)

6:箱门开启角度:180 °

7:适配器可选SC\FC\LC

8:接地耐电压水平不小于3000V (DC) /1min不击穿 , 无飞弧

产品名称 : 光缆分光箱 (Fiber optic light box)

| 产品名称 | 产品型号 | 产品尺寸 | 备注 |
|--------------|-------------|--------------------|----------|
| | (TW-GF) | 长*宽*高 (mm) | (安装方式) |
| 插片式8芯光缆分纤箱 | GPX-GF -08型 | 220*180*62 (mm) | 挂壁式、抱杆式 |
| 插片式16芯光缆分纤箱 | GPX-GF -16型 | 315*275*96 (mm) | 挂壁式、抱杆式 |
| 插片式16芯光缆分纤箱 | GPX-GF -16型 | 340*265*115 (mm) | 挂壁式、抱杆式 |
| 插片式16芯光缆分纤箱 | GPX-GF -16型 | 375*293*120 (mm) | 挂壁式、抱杆式 |
| 插片式32芯光缆分纤箱 | GPX-GF -32型 | 420*320*125 (mm) | 挂壁式、抱杆式 |
| 12芯光缆分纤箱-分线箱 | GPX-GF -12型 | 220*180*62 (mm) | 挂壁式、抱杆式 |
| 12芯光缆分纤箱-分线箱 | GPX-GF -12型 | 265*230*85 (mm) | 挂壁式、抱杆式 |
| 12芯光缆分纤箱-分线箱 | GPX-GF -12型 | 275*215*70 (mm) | 挂壁式、抱杆式 |
| 12芯光缆分纤箱-分线箱 | GPX-GF -12型 | 340*265*115 (mm) | 挂壁式、抱杆式 |
| 16芯光缆分纤箱-分线箱 | GPX-GF -16型 | 300*270*100 (mm) | 挂壁式、抱杆式 |
| 24芯光缆分纤箱-分线箱 | GPX-GF -24型 | 315*275*96 (mm) | 挂壁式、抱杆式 |
| 24芯光缆分纤箱-分线箱 | GPX-GF -24型 | 379*290*115 (mm) | 挂壁式、抱杆式 |
| 36芯光缆分纤箱-分线箱 | GPX-GF -36型 | 420*320*125 (mm) | 挂壁式、抱杆式 |
| 48芯光缆分纤箱-分线箱 | GPX-GF -48型 | 420*320*125 (mm) | 挂壁式、抱杆式 |