

材质国标304不锈钢硅磷晶罐

产品名称	材质国标304不锈钢硅磷晶罐
公司名称	河北旭荣环保科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	
公司地址	石家庄高新区信工路36号绿朗时光小区2号楼1单元1402室（注册地址）
联系电话	13472331828

产品详情

材质国标304不锈钢硅磷晶罐硅磷晶罐来图定做

第一品牌“旭荣环保”是一家集生产、安装、销售和服务于一体的现代化水处理公司。旭荣环保服务用户近百万，硅磷晶罐产品面向全国市场销售。

硅磷晶罐功能与用途

我公司生产的硅磷晶阻垢水处理系统主要是有硅磷晶阻垢防锈水处理药剂和不同规格的XR系列硅磷晶罐组成的。硅磷晶罐水处理系统具有防腐、阻垢、杀菌的作用，是唯一一款可以用在生活饮用水和热水锅炉上的阻垢防腐化学药剂。硅磷晶加药装置目前已广泛应用于空调冷却冻水、换热器、小型锅炉、洗浴热水、太阳能管道阻垢、生活水处理系统中。

XRL系列硅磷晶罐材质：SUS304不锈钢

型号：从0.5公斤加药量起应有尽有，1吨以上大设备可以定制，安装客户要求加工生产。

外观：8K镜面抛光处理，科学设计，做工精细，精美豪华，永不生锈。

优势：多年行业从业经验，全国专业加工生产硅磷晶加药罐厂商，质量好，价格合理，拒绝暴利。

硅磷晶罐产品结构与特点

- 1、结构紧凑，外形尺寸小，便于现场的布置和安装。罐体上的视镜可直观查看硅磷晶消耗情况。
- 2、进、出水口结构为上下分体式，网板材质及结构最大限度提高水流的过流面积，有效减少硅磷晶球体产生的水阻，保证运行可靠不发生卡、堵、塞现象。
- 3、罐体采用3-6mm不锈钢或碳钢板整体冲压成形，采用双面焊接工艺，整体防腐处理。罐体能承受6-20公斤的压力，而不变形、不损、不腐蚀。
- 4、通过排污控制器，定时自动启动排污电磁阀可进行排污冲洗，具有清污效果强、排污耗水量少，防止长时间不用水，水温高，带入水中的硅磷晶浓度超标。

硅磷晶罐技术指标

- 1.适用介质：自来水、冷却水、工业用水、地下水，总硬度 650mg/L(CaCO₃)；
- 2.压力损失：< 0.007 ~ 0.05Mpa；
- 3.工作环境温度： 55 ；
- 4.被处理介质温度： 30 ；
- 5.设备出水加热温度： 105 ；
- 6.最低运行压力：0.1Mpa(特殊安装应用低压-0.07Mpa), 最高运行压力:(标准设备)0.6Mpa;
- 7.反冲洗压力：> 0.2Mpa.

硅磷晶罐工作原理

XR系列硅磷晶阻垢设备集防腐、防垢、净化于一体的完善设计，其内部前置核心部分在水流经通腔时，即与水中的阳离子（钙、镁）发生络合反应，释放出起扰乱作用的介质，抑制其晶核的形成，使设备出水再经加热无水垢生成。同时，出水流经的设备、管路内壁会自动生成能自修复防腐保护膜，这样终端出水洁净，无‘锈水、结垢’发生，饮用水中不再含有对人身体健康有危害的重金属离子，抑制了因输送和使用中金属的腐蚀而造成的“水二次污染”。XR型后置净化过滤设计，更适合于原水悬浮物杂质高的水质，反冲洗过滤功能在系统运行时及时进行清洗并排污，省去了传统过滤器清洗时拆换滤芯的繁杂程序，操作简便可靠、运行稳定。

硅磷晶罐型号表

硅磷晶罐使用方法

1、打开罐体顶部加药口法兰盘倒入硅磷晶体，添加量为罐体总容量地百分之八十，然后将法兰盘复原，关闭出水阀门，打开进水阀门，打开罐体底部排污阀门，将硅磷晶球体由搬运保存过程中产生的氧化层，碎颗粒有排污口排出。然后关闭排污口，打开出水阀门，即可投入正常使用。

2、硅磷晶罐通过的水温应低于30度，出水口加装单向阀防止热水倒流。当系统长时间停用时取出罐体中的硅磷晶，风干后存放。