

深圳代理进口原料PA46 TW271F6

产品名称	深圳代理进口原料PA46 TW271F6
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	52.20/千克
规格参数	荷兰DSM:PA46 TW271F6:进口原料
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

深圳代理进口原料PA46 TW271F6

特性

- 1.PA46是一种多用途,玻璃增强,符合UL VO规定的的阻燃型UL级材料。
- 2.具有易加工性和卓越的流动性能
- 3.具有卓越的抗拉强度,良好的绝热性能
- 4.阻燃;可电镀;经热稳处理的;耐热的
- 5.高刚度保持性能,同时表现出良好的高温抗蠕变性。
- 6.刚度和蠕变模量由于相同玻璃增强程度的PPS,PEI和PES
- 7.它可以用于薄壁部分达到0.1毫米的零件而没有飞边。 PA46之主要应用领域连接器系列,接插件,光缆连接器,光缆接插器,USB系列

用PA46生产的双模焊接成型进气管道比使用铝(节省成本高达50%)或硅橡胶都要便宜。因为聚酰胺的重量比铝轻,所以成品重量也相对较轻。与硅橡胶制成的管道相比较,用PA46制成的管道拥有如下优点: PA46空气管道的交叉部分可适应不同的空间,而硅橡胶管道的交叉部分只能是圆形的。PA46可循环利用,而硅橡胶组件不可再利用。相比于其他的热塑性塑料,PA46(如Stanyl)具有杰出的抗疲劳特性,从而使最终产品具有更高的安全系数。现有两个Stanyl PA46成功应用于热空气管道点焊的例子。在帝斯曼工程师的帮助下,可在特定的设计要求下计算成本,并可对不同系统的成本优势进行比较。弯管将涡轮压缩机和空气管道相连接。使用PA 46制成的管道,能提供铝材弯管不具备的上文所提及的优点。组件不仅可以一次模具成型,还可以被直接焊接到涡轮压缩机面上,由此可见 PA 46具有超强的耐热性。

供应PA46 N2000FN荷兰DSM 注塑级

供应PA46 TS272A1荷兰DSM 耐磨

供应PA46 TW271F6荷兰DSM 加30%玻纤增强,热变形温度:290度

供应PA46 TW441荷兰DSM 耐高温高粘度加润滑剂

供应PA46 TE373荷兰DSM 热稳定
供应PA46 TW271B6荷兰DSM 热稳定加30%矿纤增强
供应PA46 TW371荷兰DSM 热变形温度:190度V0阻燃级
供应PA46 TS271P4荷兰DSM 加20%玻纤增强
供应PA46 TW363荷兰DSM 热变形温度:90度挤出TE363
供应PA46 TW200FM33荷兰DSM 加30%矿纤增强
供应PA46 HF5040荷兰DSM 热稳定高流动阻燃
供应PA46 TS256F6日本DSM 加30%玻纤增强阻燃
供应PA46 TW341荷兰DSM 热变形温度:190度阻燃级TE341
供应PA46 TS200F6荷兰DSM 加30%玻纤增强
供应PA46 TS250F4D荷兰DSM 加20%纤维增强注塑F6D,F8加玻纤耐高温
供应PA46 TW241F8荷兰DSM 润滑剂加40%矿纤增强
供应PA46 HF5050荷兰DSM 阻燃热稳定加50%矿纤增强
供应PA46 TS200F6日本DSM 加30%玻纤增强
供应PA46 TW271F荷兰DSM 强热变形温290度
供应PA46 TW300日本DSM 热稳定V2阻燃
供应PA46 TE250F6荷兰DSM 加30%玻纤增强阻燃热稳定
供应PA46 TS350日本DSM 阻燃
供应PA46 LED1371荷兰DSM 热稳定