

直插盘648芯光纤配线架室内机房安装

产品名称	直插盘648芯光纤配线架室内机房安装
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

直插盘648芯光纤配线架室内机房安装

『远捷通信@ODF光纤配线架|GPX09系列光纤配线架/柜制造』ODF光纤配线架（Optical Distribution Frame）ODF光纤配线架|ODF光纤配线柜（ODF配线柜容量：288芯,576芯,648芯,720芯,864芯,1152芯,1440,1728芯,2016芯）中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》|FTTH接入层光纤分配架（Fiber Optic Distribution Frame），又称光纤配线柜，是用于光纤通信网络中对光缆，光纤进行终接，保护，连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定，开剥，接地保护，以及各种光纤的熔接，跳转，冗纤盘绕，合理布放，配线调度等功能，是传输媒体与传输设备之间的配套设备，全封闭结构，防尘效果好，外形美观整洁，配线柜内有充足的布线，贮纤空间，有充足的半圆形挂线钩，绕线盘，便于管理，又方便用户操作。

产品介绍：光纤配线架主要适用于光纤接入网中局端主干光缆成端和分配，同时又可通过配置光纤直熔单元的形式用于大容量室内光支点。本设备可采用交叉连接两种方式方便地实现光纤线路的连接，分配和调度。主要特点：

容量大，密度高；

全模块化设计，72芯单元集熔接与配线为一体，并可根据需要安装独立的熔接单元；

卡式安装FC,SC两种适配器

,适配器与机箱正面呈30°角,既保证了跳纤的曲率半径,又可避免弧光灼伤眼睛;

能同时满足带状光缆和非带状光缆的成端需要;

标识清楚,每芯光纤的接续与分配都有明确的标示;

每个接续模块可单独抽出,操作方便,具有保护光纤接点和盘贮光纤功能;

可靠墙或背靠背安装,全正面操作;

光缆,尾纤,跳纤的进出线各自独立,互不干扰;

有可靠的光缆固定,开剥,接地保护装置;

提供各种保护附件,避免光纤受到意外机械损伤;

为跳纤提供的管理方案,布线美观,便于查找;

确保光纤,光缆在任何位置弯曲曲率半径大于40mm。

规格容量:

型号	规格 机架尺寸高×宽×深(mm)	容量 72芯熔接单元/配线单 元	芯数	备注
3W-GPX26	2600*840*300	9/12	648/864	FC/SC
	2200*840*360	7/10	504/720	
	2000*840*300	6/8	432/576	