

# LMD-1电动闸板门，电动方形闸板阀

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | LMD-1电动闸板门，电动方形闸板阀            |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司                   |
| 价格   | 2560.00/台                     |
| 规格参数 | 品牌:巨晨<br>型号:LMD-1<br>产地:温州    |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内） |
| 联系电话 | 13075736182                   |

## 产品详情

LMD-1电动闸板门，电动方形闸板阀主要由框架、丝杆、螺母、阀板组成，手轮的转动，使丝杆螺母带着丝杆和阀板任水平方向的往复运动，达到阀门的启闭目的。该阀是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送的主要控

主要由框架、丝杆、螺母、阀板组成，手轮的转动，使丝杆螺母带着丝杆和阀板任水平方向的往复运动，达到阀门的启闭目的。该阀是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送的主要控制设备，广泛使用在冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业控制流量变化或迅速切断。

### LMD-1电动闸板门，电动方形闸板阀主要性能参数

|         |                |
|---------|----------------|
| 型号规格    | LMD-_DN300*300 |
| 公称压力    | 0.05           |
| 壳体试验压力  | 0.075          |
| 驱动方式    | 电动             |
| 介质流速    | 28m/s          |
| 适用温度（ ） | 300            |
| 适用介质    | 干燥粉体物料、晶体料等    |

### LMD-1电动闸板门，电动方形闸板阀主要零部件材料

|      |        |        |      |       |
|------|--------|--------|------|-------|
| 零件名称 | 阀体     | 阀板     | 阀杆   | 手轮    |
| 材料   | Q235-A | Q235-A | 45#钢 | QT450 |

### 结构特点

本阀结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、装拆方便;特别适用于各类固体物料和50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节,安装不受角度限制,操作方便,能随时调整开度。采用优质碳素钢焊接结构,其强度高、性能好、使用寿命长。

### LMD-1电动闸板门, 电动方形闸板阀主要零件材料及连接尺寸

| 类别 | A × A       | B × B       | C × C  | H    | L   | n-d    | 重量   |
|----|-------------|-------------|--|------|-----|--------|------|
| 单向 | 200 × 200   | 256 × 256   | 296 × 296  | 820  | 100 | 8- 12  | 62   |
|    | 250 × 250   | 306 × 306   | 346 × 346  | 930  | 100 | 8- 14  | 70.5 |
|    | 300 × 300   | 356 × 356   | 396 × 396  | 1050 | 100 | 8- 14  | 81   |
|    | 400 × 400   | 456 × 456   | 496 × 496  | 140  | 100 | 12- 14 | 114  |
|    | 450 × 450   | 510 × 510   | 556 × 556  | 1450 | 120 | 12- 18 | 130  |
|    | 500 × 500   | 560 × 560   | 606 × 606  | 1610 | 120 | 16- 18 | 147  |
| 双向 | 600 × 600   | 660 × 660   | 706 × 706  | 1830 | 120 | 16- 18 | 169  |
|    | 700 × 700   | 770 × 770   | 820 × 820  | 2130 | 140 | 20- 18 | 236  |
|    | 800 × 800   | 870 × 870   | 920 × 920  | 2440 | 140 | 20- 18 | 303  |
|    | 900 × 900   | 974 × 974   | 1030 × 1030  | 2660 | 160 | 27- 23 | 424  |
|    | 1000 × 1000 | 1074 × 1074 | 1130 × 1130  | 2870 | 160 | 24- 23 | 636  |
| 说明 | LMD-单向      | I-手轮        | 距地面小于1.7米用手轮,大于1.7米用链轮链条节数 $M=0.105X-113$<br>(X是丝杆中心离地面高度) |      |     |        |      |

LMD-1电动闸板门, 电动方形闸板阀产品特点:螺旋闸门具有结构简单、操纵灵活、重量轻、无卡阻、特别适用于各类固体物料和50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节,安装不受角度限制,操作方便,能随时调整尺度,可双向操作,简单灵活。材质有碳钢、不锈钢,并可按客户需求定做各种非标螺旋闸门。