

通用双杠标准尺寸

产品名称	通用双杠标准尺寸
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	1200.00/付
规格参数	胜川:杠面长度3.5米 SC--337:重量140公斤 河北沧州盐山大郝工业开发区:两杠之间42--52
公司地址	河北 沧州市新华区 盐山杨集
联系电话	15166965207 13930797394

产品详情

河北胜川体育器材专业生产通用双杠，槽钢双杠，燕尾双杠，高级双杠，双杠厂家直销，双杠标准尺寸规格参数大量库存通用双杠欢迎来购

双杠 结构：这个器械由两根相同规格的杠子组成。两根杠子平行、在同一高度。两根杠子的位置是平行的，可以预加应力。 每根杠子由两根竖立柱支撑，立柱下面是一个起固定作用的底座。 支撑竖立柱包括一个固定部分和一个可移动的部分，这样可以调节双杠的高度和宽度。 杠子的横截面成水滴型，整根杠子的横截面都是完全相同的。

尺寸：杠子 长度 350厘米 允许误差 \pm 1厘米 横截面纵轴高度 5厘米 允许误差 \pm 1毫米 横截面横轴高度 4厘米 允许误差 \pm 1毫米 从杠子上端到地面的距离 195厘米 允许误差 \pm 1厘米 两个连接点之间的距离 230厘米 允许误差 \pm 1厘米 两根杠子之间的距离 42厘米至52厘米 两根支撑立柱的固定部分之间的距离至少为48厘米 垫子的高度 20厘米 允许误差 \pm 2厘米 宽度调节：两根杠子之间的距离必须能自由的在42厘米至52厘米之间调节。

功能特性：杠子必须是有弹性的。为保证弹性能发挥效力，杠子与支撑立柱的连接点必须是活结。 杠子不能明显的纵向和横向摆动。 整个器械必须是稳定的。 意外地横向和纵向受力时，双杠都能保持稳定不动。

杠子的表面必须能吸收水分，同时不易打滑。 杠子表面必须由木头制成。除了打磨之外，不能对其表面进行任何其他处理。 杠子的芯可以是木制的，也可以是由其他材料制成的。 杠子一定要非常结实，不能折断。 器械不能有尖锐的边、角或其他突出的部分。表面不能粗糙。 调节螺丝在固定后不能出现意外移动。调节装置必须是双保险，保证在使用时不出现松动。 基座的大梁以及两梁间的空地必须都用垫子盖上。覆盖后地面必须是平坦的，没有空隙，和四周的垫子同一高度形成一个平面，只有支撑立柱从平面上深出来。

颜色：杠子保持木头原来的颜色。