

HS-15W单路输出开关电源

产品名称	HS-15W单路输出开关电源
公司名称	浙江东华电器股份有限公司
价格	30.00/个
规格参数	产品品牌:浙江东华 产品型号:HS-15-24 产品产地:浙江温州
公司地址	中国浙江温州市柳市东风工业区腾飞路3号
联系电话	86-0577-62788178 15867772879

产品详情

型号规格:HS-15单路输出开关电源

特点:高效率,高可靠、低成本开关选择输入电压范围100%满负荷烧机测试保护特性:短路/过载 空气冷却工作频率37KHz一年保质期尺寸:99*97*36mm(L*W*H)外壳编号:H001

型号HS-15W单路输出开关电源 HS-15-5

HS-15-12

HS-15-24

	源	HS-15-5	HS-15-12	HS-15-24
输出	直流输出电压	5V	12V	24V
	输出电压容差	±2%	±1%	±1%
	额定输出电流	3A	1.3A	0.7A
	输出电流范围	0-3A	0-1.3A	0-0.7A
	输出功率	15W	15.6W	16.8W
	纹波及噪音	50mVp-p	50mVp-p	100mVp-p
	直流电压可调范围	+10,-5%	±10%	±10%
	启动、上升、保持时间	200ms,100ms,30ms	满载	
输入	输入电压范围	85 ~ 132 VAC / 170 ~ 264 VAC	47 ~ 63 Hz	选择240 ~ 370VDC
	交流输入电流	0.5A/115V	0.25A/230V	
	效率	65%	68%	72%
	冲击电流	冷启动电流15A/115VAC	30A/230VAC	
	漏电流	< 0.5 mA/240VAC		
保护特性	过载保护	110% ~ 160% 切断输出,折返式自动恢复		
环境	工作温度、湿度	-10 ~ +60 ; 20% ~ 90 %RH		
	保存温度、湿度	-20 ~ +85 ; 10% ~ 95%RH		
安全	抗震性	10 ~ 500Hz, 2G 10min./1周期, 时长60分钟, 各轴		
	耐压性	输入输出间: 1.5KVAC 输入与地: 1.5KVAC 输出与地: 0.5KVAC		
	绝缘电阻	输入输出间, 输入与地, 输出与地: 500VDC/100M		
符合标准	安全标准	满足UL1012要求		
	EMC标准	满足FCC PART15J条件 CLASS B		

其它	重量	0.3Kg
	包装	45pcs/15Kg/0.9CUFT
备注	1. 所有参数在未特别指明时,都是230VAC电压输入,额定负载和25℃条件下测量所得值.2. 容差、电压调整率和电流调整率之总和。3. 纹波和噪声电压是在20MHz带宽示波器带12英寸双绞线末端加0.1 μ和47 μ 电容时测得。	

HS-15W单路输出开关电源产品尺寸图