

HS-35W单路输出开关电源

产品名称	HS-35W单路输出开关电源
公司名称	浙江东华电器股份有限公司
价格	38.00/个
规格参数	品牌:浙江东华 型号:HS-35系列 产地:浙江温州
公司地址	中国浙江温州市柳市东风工业区腾飞路3号
联系电话	86-0577-62788178 15867772879

产品详情

型号规格:HS-35W单路输出开关电源

特点:高效率, 高可靠、低成本开关选择输入电压范围保护特性: 短路/过载具有开机显示(发光二极管)
工作频率37KHz空气冷却一年保质期尺寸: 129*98*38mm (L*W*H)外壳编号: H002

HS-35W单路输出开关电源

	型号	HS-35-5	HS-35-9	HS-35-12	HS-35-15
输出	直流输出电压	5V	9V	12V	15V
	输出电压容差(注3)	± 2%	± 1%	± 1%	± 1%
	额定输出电流(注4)	7A	3.6A	3A	2A
	输出电流范围	0-7A	0-3.6A	0-3A	0-2A
	输出功率	35W	32.4W	36W	30W
	纹波及噪音(注2)	75mVp-p	100mVp-p	100mVp-p	100mVp-p
	直流电压可调范围	+10,-5%	± 10%	± 10%	± 10%
输入	启动、上升、保持时间	200ms,100ms,30ms满载 HS-35W单路输出开关电源			
	输入电压范围	85 ~ 132 VAC/170 ~ 264VAC 47 ~ 63 Hz ; 选择 240 ~ 370VDC			
	交流输入电流	0.8 A/115 V 0.45A/ 230 V HS-35W单路输出开关电源			
	效率	70%	72%	76%	78%
保护特性	冲击电流	冷启动电流18A/115V 36A/230V			
	漏电流	< 2mA/240VAC			
	过载保护	110% ~ 160% HS-35W单路输出开关电源 保护方式: 电流限制, 自动恢复			
环境	工作温度、湿度	-10 ~ +60 ; 20% ~ 90 %RH			
	保存温度、湿度	-20 ~ +85 ; 10% ~ 95 %RH			
安全	抗震性	10 ~ 500Hz, 2G 10min./1周期, 时长60分钟, 各轴			
	耐压性	输入输出间: 1.5KVAC 输入与地: 1.5KVAC 输出与地: 0.5KVAC			
符合标准	绝缘电阻	输入输出间, 输入与地, 输出与地: 100M Ohms/500VDC			
	安全标准	符合UL1012 HS-35W单路输出开关电源			
	EMC标准	Design refer to FCC Part15 J Conduction Class B			

其它	重量	0.41Kg
	包装	45pcs/18.8Kg/1.22CUFT
备注	1. 所有参数在未特别指明时，都是在230VAC电压输入，额定负载和25℃条件下测量所得值。2. z带宽示波器带12英寸双绞线末端加0.1 μ和47 μ 电容时测得。3. 容差是电压设定误差、电压调整率。4. 具体输出电流见输出降额曲线。	

HS-35W单路输出开关电源产品尺寸图