

# ODF机柜-光纤配线架机房安装讲解

产品名称	ODF机柜-光纤配线架机房安装讲解
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### ODF机柜-光纤配线架机房安装讲解

ODF光纤配线架型号：GPX2000-VI型光纤配线架、GPX2000-VII型光纤配线架、GPX2000-VIII型光纤配线架、GPX2000-VIIIF型光纤配线架、CT-GPX09T型光纤配线架ODF光纤配线架容量：144芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、1200芯、1440芯、2160芯（支持订做）ODF光纤配线架是一种用于实现光缆光纤连接调度的设备。主要适用于光传输网络和光传输设备之间，以及接入网中光纤、用户光缆之间的光交接点。可采用交叉连接和直接连接两种方式，方便的实现两种光纤的连接、分配和调度ODF光纤配线架满足YD/T788-2011、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 61300-3-15、IEC 61300-3-16、IEC 61300-3-17、IEC 61300-3-23等国际标准ODF光纤配线架（Optical Distribution frame）ODF光纤配线架|ODF光纤配线柜中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》FTTH接入层光纤分配架（Fiber Optic Distribution frame），又称光纤配线柜，是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护，以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能，是传输媒体与传输设备之间的配套设备。

使用条件：1.工作温度：-5 +40 相对湿度：90%(+30 )2.大气压力:70Kpa-106Kpa 储运温度:-40 +70

3.光电性能:插入损耗 0.2Db;附加损耗 0.2B;回波损耗45dB;附加损耗 5dB;插拔耐久性寿命>1000次4.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)5.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/飞弧现象适用性指标:1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范

功能:

1.有很强的光缆固定与保护功能,能保证光缆及纤不受损伤,以及可靠的接地装置.2.有先进的光纤布线管理设计装置,保证了光纤的线及纤芯安装、施工及维护方便。3.有明确的线序标识,便于转接、跳线、测试。产品特点:

\*可拆装式组合结构\*表面环氧静电喷塑处理,外表美观、防尘抗干扰性强、防腐性能好等优点

\*卡接式适配器安装呈倾角45°,保证光纤跳线的曲率半径达到规定的要求,又使操作更为方便

\*正面操作,可实现并架或靠墙安装,节省机房空间;前后门及侧门均可拆卸,安装方便

\*模块化设计,单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体,每个熔配模块可单独抽出,满足离架或在架操作使用

\*材料钢性良好,所有安装紧固件表面镀彩锌,24小时盐雾试验无锈蚀。

\*光缆、尾纤、跳线的管理层次清晰,有良好的可操作性;可适用安装FC、SC、ST等多种适配器\*可按用户需求定做各种机柜,固定支架深度及搁板高度均可任意调节

光纤配线架配置产品订货指南:

产品型号	产品规格	尺寸(高*长*深)	光纤类型、	适配器类型
JX-ODF-12	12芯	1U *430*300mm	多模/单模	SC/FC/ST/LC
JX-ODF-24	24芯	2U *430*300mm		
JX-ODF-48	48芯	3U *430*300mm		
JX-ODF-72	72芯	4U *430*300mm		
JX-ODF-96	96芯	5U *430*300mm		
JX-ODF-144	144芯	340 *430*300mm		

【远捷通信】销售地区:

华东地区(包括山东、江苏、安徽、江西、浙江、福建、上海)

华南地区(包括广东、广西、海南)

华中地区(包括湖北、湖南、河南)

华北地区(包括北京、天津、河北、山西、内蒙古)

西北地区(包括宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃、内蒙古)

西南地区(包括四川、云南、贵州、西藏、重庆)

东北地区(包括辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古)

台港澳地区（包括台湾、香港、澳门）