

# 河南逃生管道厂家产品规格

产品名称	河南逃生管道厂家产品规格
公司名称	洛阳东宏新材料科技有限公司
价格	1.00/米
规格参数	壁厚:30mm 外径:800mm 重量:70kg
公司地址	洛阳市西工区王城大道162号1幢1-2302
联系电话	18037353532 15939811509

## 产品详情

Dn800超高聚乙烯逃生管道，新型隧道应急逃生管道，隧道救援逃生通道规范，隧道施工逃生管道价钱，超高分子聚乙烯逃生管道厂家，隧道应急逃生管道库存，四川隧道救援逃生通道，隧道施工逃生管道优势

洛阳东宏新材料科技有限公司——1-7-7-3-9-0-7-3-6-6-3

贵州逃生管道：

为适应大规模高标准铁路建设安全生产的需要，全面落实质量、安全、工期、投资效益、环境保护、技术创新“六位一体”的建设管理要求，进一步规范铁路隧道工程施工安全管理和施工作业行为，特修订《铁路隧道工程施工安全技术规程》作为规范要求。

- 1、隧道施工必须事先规划逃生路线，并在隧道适当位置设置避难、急救场所，避难处应准备足够数量的逃生设备、救护器械和生活保障品等。所有隧道施工均应事先规划逃生路线，加强演练；长大隧道施工，应设计逃生通道。
- 2、必须设置安全应急照明和应急逃生标志；各施工作业面必须安装警报装置；通信系统必须保证畅通，必要时应采用远程监控系统，及时掌握现场情况。

逃生管道可选取贵州逃生管道厂家生产的新型超高分子聚乙烯隧道逃生管道。

贵州逃生管道厂家产品规格：

贵州逃生管道外观为橘红色：这种颜色的隧道逃生管道，十分亮眼，放在隧道里面具有很强的警示作用。材质为超高分子量聚乙烯：原材料由上海化工研究院提供，平均分子量在250万以上，屈服强度  $\sigma = 3.7\text{GPa}$ ，弹性模量  $E = 700\text{MPa}$ ；泊松比  $\nu = 0.42$ 。

贵州逃生管道惊人的抗冲击性能：抗冲击强度常温下是pe100的10倍以上，抗开裂能力是pe100的2倍左右，而且温度越低，抗冲击性能越强，它的反复冲击厚表面硬度更高，可以抵御各种外力冲击，地壳变形，比钢管更安全，更可靠。

贵州逃生管道重量轻便：贵州逃生管道厂家产品规格重量仅为69kg/米，运输和安装都十分方便，而且同等口径钢管的重量则是200kg，十分笨重。

贵州逃生管道三大连接方式：链条连接，卡扣连接以及抱箍链接，贵州逃生管道厂家建议采用目前使用较为广泛的，使用效果较好的是抱箍连接。

贵州逃生管道厂家产品规格常用的尺寸规格：DN800\*30mm，管道外径为800mm，壁厚30mm，常用长度有3米、6米。

贵州逃生管道厂家产品性能：

超高分子量聚乙烯--隧道逃生管道，是一种由乙

烯、丁二烯单体在催化剂作用下，聚合而成的平均分子量在 250

万以上的线型结构热塑性工程塑料。由美国 Allied Chemical 公司于 1957 年实现工业化。此后德国 Hoechst 公司、德国 Hercules 公司、日本三井石油化学公司等也投入工业化生产。我国于 1964 年研制成功并投入工业生产。