dn800橘黄色超高分子逃生管道及连接件

产品名称	dn800橘黄色超高分子逃生管道及连接件
公司名称	洛阳东宏新材料科技有限公司
价格	1.00/米
规格参数	壁厚:30mm 外径:800mm 重量:70kg
公司地址	洛阳市西工区王城大道162号1幢1-2302
联系电话	18037353532 15939811509

产品详情

云南逃生管道厂家价格，轻型逃生管道哪里有卖，超高分子逃生管道技术参数，隧道施工逃生管道设计的依据，逃生管道厂家优势，玉溪轻型逃生管道库存，超高分子逃生管道经销，普洱隧道施工逃生管道

洛阳东宏新材料科技有限公司——1-7-7-3-9-0-7-3-6-6-3

贵州毕节超高分子逃生管道及连接件保障隧道施工安全：

项目部严格按照安全监管总局、交通运输部、铁路局制定的《隧道施工安全九条规定》第七条“必须按照规定设置逃生通道，严禁在安全设施不到位的情况下施工作业”的要求，在隧道开挖前期采购配置了紧急救援逃生管道，极力保障施工人员的生命安全。

贵州毕节超高分子逃生管道及连接件的特点：

（1）贵州毕节超高分子逃生管道及连接件极高的耐磨特性。超高分子量高达250万以上，磨耗指数小，耐磨性高于一般的合金钢的6.6倍。大幅度提高了管道的使用寿命。

（2）极高的耐冲击性。贵州毕节超高分子逃生管道复合GB1843标准，在现有的工程塑料中本产品的冲击韧性值极高 。

（3）耐腐蚀性。贵州毕节超高分子逃生管道可以耐烈性化学物质的侵蚀。

（4）良好的自润滑性自身润滑很好。摩擦系数小。表面不附着，不结垢。

（5）独特的耐低温性 本品耐低温性能优异，可长期在-50°C到80°C的温度下工作。

（6）贵州毕节超高分子逃生管道及连接件安装简便。比重仅为钢管重量的八分之一，拆卸和搬运方便。

贵州毕节超高分子逃生管道及连接件设计：

用于公路隧道施工中的贵州毕节超高分子逃生管道及连接件在符合人体工程学原理、兼顾牢固性的同时，还需满足公路隧道施工应急救援功能性要求，连接方式简单、拆装方便。因此，对应急救援通道采用抱箍连接， 每根端部有孔，并在端部设有加强护层，连接部件有钢丝绳、铁链及其端部挂钩。为了在隧道发生坍塌事故时，相关人员方便在逃生通道中攀爬，在通道周向每隔 120 ° 栓系一根攀爬绳。