

移印耐汽油五金油墨

产品名称	移印耐汽油五金油墨
公司名称	昆山和必旺贸易有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:欧莱斯 型号:MPL 印刷方式:丝印移印网印
公司地址	昆山市张浦镇海虹路469号
联系电话	021-59507952

产品详情

移印耐汽油五金油墨销售厂家！

MPL系列 金属丝印油墨

油墨特性：亮光、色泽纯正、过网性及流平性好，气味低。

适用范围：金属材料。

物理特性：印刷网目：77T-120T

表干时间：自然挥发 10-15分钟

实干时间：90 20-30分钟

稀释剂：OLS-001 OLS-002

清洗剂：718（网版清洗剂）

使用方法：（1）使用MPL专用稀释剂（OLS-001中干水、OLS-002快干水）稀释至适宜印刷的粘度；

（2）正式印刷前务必请先印刷测试，在90 烘干后检验附着力及其它特性是否符合要求；

（3）多色套印时，需待油墨表干后再进行下一颜色印刷；

注意事项：（1）大面积印刷时，制品需待墨层完全干透后，才可收料重叠，不能重压，以免回粘；

(2) 移印时拉丝可适当加入ST1慢干膏，移印完后不可让油墨留在墨槽中，以免腐蚀钢板；

(3) 制品印刷后不得与软质PVC皮接触存放，以免PVC中的增塑剂侵蚀油墨层而造成发粘及掉色。

危险物：危险物第三类（易燃液体）

安全特性：（1）为了保护皮肤和眼睛，请戴上保护手套和护镜。若皮肤不慎沾上油墨，请用肥皂彻底清洗。若不慎入眼，请立即用大量清水冲洗后看医生。

(2) 本品储存及使用时，请远离火源。使用后将容器密封，避光通风环境保存。

(3) 具体事项请参照MSDS