

五金耐汽油移印油墨

产品名称	五金耐汽油移印油墨
公司名称	昆山和必旺贸易有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:欧莱斯 型号:MPL 印刷方式:丝印移印网印
公司地址	昆山市张浦镇海虹路469号
联系电话	021-59507952

产品详情

五金耐汽油移印油墨销售厂家！

可在金属上进行印刷并能牢固附着的油墨。

主要特性

对应环保要求低卤素，符合欧盟的EN-71part3、美国ASTM-08及欧盟的ROHS环保标准；

对皮肤刺激性低，安全性高；

在金属上附着力优越；

硬度较高，耐磨擦性，耐化学品性能优秀。

主要用途

金属基材马口铁、印铁、铝片

技术参数

测试项目 测试方法
测试结果

干燥时间 (25) , h 表干
25 × 10-15min或60 × 3-5min,

 实干
25 × 24Hr 或60 × 15min

柔韧性	1.5mm × 180 ° 弯曲	无变化
附着力	指刮或百格3M胶带剥离	无掉落
耐溶剂 (95%酒精)	500g压力来回擦拭200次	无变化
耐溶剂性 (98%丁酮)	500g压力来回擦拭50次	无变化
耐酸性	5%**水溶液 , 点滴法24小时	无变化
耐碱性	5%氢氧化钠水溶液 , 点滴法24小时	无变化

施工方法

丝网印刷

储存运输

运输与储存温度不能低于0 。存放于阴凉、干燥、通风处，远离火源，防水防漏，防高温，在包装未开启的情况下，有效储存期12个月。超过储存期，如按标准检测符合要求仍可使用。在储存运输中应避免碰撞和日晒雨淋。

注意事项

使用前请参阅产品安全数据资料 (MSDS)

由于底材及设备的多样性，批量使用前请做好相关测试，测试合格后方可上线规模生产

不得与其他类型油墨混合使用，否则容易出现附着力差，不良现象化学反应等

安 全

本产品为易燃物品，施工时严禁烟火或带入火种，并穿戴好防护用品，施工环境须保持良好通风，施工时避免吸入溶剂蒸汽或漆雾、避免皮肤接触。如不慎将油漆溅在皮肤上，应立即用合适的清洗剂、肥皂、水等冲洗。溅入眼睛时要用清水充分冲洗，并立即就医治疗