

# 移印五金耐汽油油墨

产品名称	移印五金耐汽油油墨
公司名称	昆山和必旺贸易有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:欧莱斯 型号:MPL 印刷方式:丝印移印网印
公司地址	昆山市张浦镇海虹路469号
联系电话	021-59507952

## 产品详情

移印五金耐汽油油墨销售厂家！

2 欧莱斯MPL系  
列油墨产品参数

【产品特性】：  
油墨遮盖力强，  
墨面光滑平整，  
硬度/耐磨性好，  
颜色纯正，过网  
性和流平性  
好。

【适用材质】：  
玻璃，金属，烤  
漆，金属表面都  
可印刷。

【涂覆面积】：3  
0~40平方米/公斤  
(120T聚酯单丝  
, 感光胶网版)

【表干时间】：

自然挥发约6~12分钟，40℃热吹风约4~8分钟。

【规格】：1KG/罐

### 3 欧莱斯MPL系列油墨使用说明

1、稀释剂：783（慢干），718（中干），719（快干）开油水。

2、清洗剂：718（网版清洗剂）；消泡剂：ST1（油性消泡剂）。

3、印刷前，油墨应充分搅拌均匀，根据印刷要求，可加稀释剂（开油水）10-40%调匀后印刷。印刷精细线条或网点图形，应选用慢干稀释剂；封网可用稀释剂开孔，需等网版溶剂挥发后再开始印刷。

4、多色套印时，需表干后再进行下一颜色印刷；印刷失误或污染被印刷面可用抹字水擦拭后再印刷；制品印刷后应待墨膜中溶剂彻底挥发后，才可叠层装运。

5、配色系统：只可以用本系列油墨相互调配，不得混用其它类型油墨对机械应力和化学物品及溶剂有出色的抗耐性。适宜印刷玻璃，金属，较难印刷合成树脂（预处理过的PP和PE），电木，密胺，高遮盖度，优越的印刷性能。

。

#### 4 欧莱斯MPL系列油墨注意事项

1、使用前应充分搅拌（约10分钟），用后随时封闭；油墨长期存放后产生凝胶状，不搅拌印刷效果较差；环境温度过高，湿度过高，将会影响油墨原有质量。

2、丝网或被印表面上的静电，将会造成印刷后油墨层有针孔；如油墨中气泡没有消失即印刷，墨层会产生气泡或针孔；注塑件表面离型剂，将会影响油墨牢度，需配合专用处理剂。

3、根据气候变化，应选用不同干燥速度的稀释剂；如不按说明使

用添加剂或稀释剂质量不好，将影响印刷效果。

4、厂商材料基本特性不同，故式印刷非常重要；油漆无论未用或者使用过，保存时请保持直立切勿倒置。

5、本品使用及储存时，请远离火源，避光环境保护。

注意：印刷时需添加10-15%的硬化剂（固化剂），以提高其附着力和硬度。

使用说明：

使用前请充分搅拌；

本品粘度为生产配方粘度，在使用前，可根据生产要求适量加入783稀释剂。

使用时请加入H1固化剂，添加量为10%，注意加入固化剂后，油墨必须在八小时内使用完。

烘烤温度建议为：60℃，30分钟，自干24小时以上。

建议使用目数为：250目~300目。

网版清洗可用718洗网水或环己酮。

在使用过程中，请注意个人的防护工作，若人体不慎接触本品时，请及时清洗；