

# 管道防盗刺 防盗刺

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 管道防盗刺 防盗刺                    |
| 公司名称 | 安平县君泰丝网制品厂                   |
| 价格   | 12.00/个                      |
| 规格参数 | 品牌:君泰<br>长度:500<br>直径:25-200 |
| 公司地址 | 河北 安平县 城西开发区                 |
| 联系电话 | 03188555889 13303182956      |

## 产品详情

### 管道防盗刺

管道防爬刺基础材质分为两种，第一种就是冷轧板，第二种就是不锈钢，其实这冷轧板还有不锈钢的材质里面又分为好多种，今天主要讲的就是这两大材质的别的就不一一细说了。

冷轧板本身是生锈材质后期需要进行镀锌加工保证10年不生锈，分为电镀锌，热镀锌，彩镀锌。

不锈钢材质的后期就不需要进行表面处理了，因为其本身就有防腐蚀的作用。

今天就给大家讲到这里。

，你们这个管道防爬刺使用年限是多久，不会安装没多久就会生锈吧，其实客户这个想法有，很正常，咱们材质是冷轧板后镀锌，平时没有人碰到，所以不存在人为破坏。正常的使用时间为10年不生锈，生锈管退。

有的时候客户在购买管道防爬刺的时候总会问道产品的生产步骤，其实客户了解这些是没用的，但是应广大客户的要求，今天就给大家讲解一下管道防爬刺的生产步骤。

- 1、选择板材，不同的板的硬度是不一样的，因为后期需要折弯所以选择板材很重要。
- 2、裁剪，把板材运输回厂内之后需要进行裁剪，因为不同的管道防爬刺的直径是不同的。
- 3、冲压，将板材上到冲压设备上编程，然后就可以冲压了。
- 4、又是裁剪，冲压完毕之后是一整张板，所以要将冲压好的产品一块一块的用裁板机裁好。
- 5、接下来就是折弯，利用半圆形握弯机进行整体变形。

