HSCN-600W-24V单路输出开关电源

产品名称	HSCN-600W-24V单路输出开关电源
公司名称	浙江东华电器股份有限公司
价格	410.00/个
规格参数	品牌:浙江东华 产品型号:HSCN-600-24 产品认证:CCC
公司地址	中国淅江温州市柳市东风工业区腾飞路3号
联系电话	86-0577-62788178 15867772879

产品详情

护

性

特 过电压保护

高温保护

抗震性

安 耐压性

环 工作温度、湿度

境 保存温度、湿度

型号规格HSCN-600W-24V单路输出开关电源

特点:高可靠,低纹波全球适用AC输入电源保护特性:短路/过载/过压/过温内置远程开/关机和电压补偿 信号接口具有可并联功能由外部2-5V电压控制可调节输出电压在40%~100%额定电压值内变化内置直流电

扇强迫风冷一年保质期尺寸: 291*132*68mm (L*W*H)外壳编号: H031 型목 HSCN-600-05 HSCN-600-12 HSCN-600-15 HSCN-600-18 HSCN-6 输 直流输出电压 5V 12V 15V 出 输出电压容差 ± 1.5% ± 1% ± 1% 额定输出电流 100A 50A 40A 输出电流范围 0-50A 0-100A 0-40A 输出功率 500W 600W 600W 纹波及噪音 100mVp-p 120mVp-p 150mVp-p 直流电压可调范围 ±5%;由外部2~5V电压控制,可调节输出电压在额泵 启动、上升、保持时间 800ms, 50ms, 16ms满载 HSCN-600W单路输出开关电源 输 输入电压范围 90~130VAC / 180~260 VAC47~63 Hz:由开关选择 26 入 交流输入电流 11 A/115 VAC 7.0A/ 230 VAC HSCN-600W单路输出开身 效率 77% 80% 81% 冲击电流 60A/230V 漏电流 3.5 mA/240VAC

保 过载保护 101~115%

保护方式:电流 110%~135% HSCN-600W单路输出开关电源 24V开关电 保护方式:

TSW1(功率管)温度>100 时切断输出,重新启动 -10 ~ +65 , 20% ~ 90 %RH

-20 ~ +85 , 10%~95 %RH HSCN-600W单路输出开 10~200Hz, 2G 10min./1周期, 时长60分钟, 各轴

I/P-O/P, I/P-FG:1500VAC

全 绝缘电阻符 安全标准合 EMC标准标

I/P-O/P, I/P-FG, 100M Ohms / 500VDC 符合UL1950,CSA22.2,IEC60950 符合FCC Part 15 Class A

准 其 重量

2.3Kg;

它 包装

8pcs/24.0kg/CARTON HSCN-600W单路输出开关电源:

备 1. 所有参数在未特别指明时,都是在230VAC电压输入,额定负载和25 条件下测量所得值。

注

- 2. 纹波和噪声电压是在20MHz带宽示波器带12英寸双绞线末端加0.1 µ 和47 µ 电容时测得。
- 3. 容差是电压设定误差、电压调整率和电流调整率之总和。
- 4.本电源考虑做为一个器件安装在最终设备上,该设备必须重新确认它的EMC指标。

HSCN-600W单路输出开关电源 24V开关电源产品尺寸图