

HSCN-600W-24V单路输出开关电源

产品名称	HSCN-600W-24V单路输出开关电源
公司名称	浙江东华电器股份有限公司
价格	410.00/个
规格参数	品牌:浙江东华 产品型号:HSCN-600-24 产品认证:CCC
公司地址	中国浙江温州市柳市东风工业区腾飞路3号
联系电话	86-0577-62788178 15867772879

产品详情

型号规格HSCN-600W-24V单路输出开关电源

特点:高可靠,低纹波全球适用AC输入电源保护特性:短路/过载/过压/过温内置远程开/关机和电压补偿信号接口具有可并联功能由外部2-5V电压控制可调节输出电压在40%~100%额定电压值内变化内置直流电扇强迫风冷一年保质期尺寸:291*132*68mm(L*W*H)外壳编号:H031

型号	HSCN-600-05	HSCN-600-12	HSCN-600-15	HSCN-600-18	HSCN-600-24
输出 直流输出电压			5V	12V	15V
出 输出电压容差			±1.5%	±1%	±1%
额定输出电流			100A	50A	40A
输出电流范围			0-100A	0-50A	0-40A
输出功率			500W	600W	600W
纹波及噪音			100mVp-p	120mVp-p	150mVp-p
直流电压可调范围			±5%;由外部2~5V电压控制,可调节输出电压在额定		
启动、上升、保持时间			800ms, 50ms, 16ms满载 HSCN-600W单路输出开关电源		
输入 输入电压范围			90~130VAC / 180~260 VAC 47~63 Hz;由开关选择 20		
入 交流输入电流			11 A/115 VAC 7.0A/ 230 VAC HSCN-600W单路输出开关		
效率			77%	80%	81%
冲击电流			60A/230V		
漏电流			3.5 mA/240VAC		
保护 过载保护			101~115%		
护 过电压保护			110%~135% HSCN-600W单路输出开关电源 24V开关电源		
特性 高温保护			TSW1(功率管)温度>100 时切断输出,重新启动		
环 工作温度、湿度			-10 ~ +65 , 20% ~ 90 %RH		
境 保存温度、湿度			-20 ~ +85 , 10% ~ 95 %RH HSCN-600W单路输出开		
抗震性			10~200Hz, 2G 10min./1周期, 时长60分钟, 各轴		
安 耐压性			I/P-O/P, I/P-FG:1500VAC		

全 绝缘电阻
符 安全标准
合 EMC标准
标 准
其 重量
它 包装
备 注

I/P-O/P, I/P-FG, 100M Ohms / 500VDC
符合UL1950,CSA22.2,IEC60950
符合FCC Part 15 Class A

2.3Kg;

8pcs/24.0kg/CARTON HSCN-600W单路输出开关电源

1. 所有参数在未特别指明时，都是在230VAC电压输入，额定负载和25℃条件下测量所得值。
2. 纹波和噪声电压是在20MHz带宽示波器带12英寸双绞线末端加0.1 μ F和47 μ F电容时测得。
3. 容差是电压设定误差、电压调整率和电流调整率之总和。
4. 本电源考虑做为一个器件安装在最终设备上，该设备必须重新确认它的EMC指标。

HSCN-600W单路输出开关电源 24V开关电源产品尺寸图