

桂林广开电气KYN28-12高压开关柜

产品名称	桂林广开电气KYN28-12高压开关柜
公司名称	广西广开电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广西贵港市西江农场广开大厦
联系电话	0775-4385011 18707850518

产品详情

一、适用场合：主要用于发电厂、变电站及工企业的3.612kV三相交流50Hz电网中接受和分配电能之用，对电路起到控制、保护和检测等功能，可用于单母线，单母线分段系统或双母线系统.真空开关柜还可用于频繁操作的场所。

二、产品优点：外壳由覆铝锌钢板经多重折弯成形后用螺栓组装而成，具有很高的机械强度，柜门喷塑，具有较强的耐腐蚀能力.产品外壳具有IP4X级的防护等级.

主开关可配SABB公司生产的VD4型真空断路器,C3系列固定式负荷开关，同时也可配S多种国产系列真空断路器(如VS1,VH1，VK,ZN28)，其断路器均具有长寿命,高参数,少维护,体积小的独特优点。裸导体空气绝缘距离均能保证大于125mm,复合绝缘大于60mm。并且具有完善，可靠的防误操作功能。

三、电气参数：额定电压3.6/7.2/12KV、额定电流630~3250A、额定短路开断电流25/31.5/40/50KA、额定短路关合电流63/80/100/125KA、额定动稳定电流63/80/100/125KA、额定热稳定电流25/31.5/40/50KA、额定热稳定时间4S、防护等级IP4X。

四、适用标准：GB/T11002-2011《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》、GB3906-2006《3.6kV40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》、DLAT404-2007《3.6kV40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》。

公司网址：www.ggkdq.com

合作伙伴：www.11012345.com