

# 专业生产耐高温导电铜箔胶带 金色遮蔽铜箔

产品名称	专业生产耐高温导电铜箔胶带 金色遮蔽铜箔
公司名称	东莞市名丰新材料科技有限公司
价格	.00/卷
规格参数	厚度:0.02-0.2mm 适用范围:手机 电脑 各种电子产品 产地:东莞
公司地址	虎门镇大板地深翔工业园1栋
联系电话	0769-88007144-805 13416622266

## 产品详情

铜箔胶带，是一种金属胶带，主要应用于电磁屏蔽，分电信号屏蔽和磁信号屏蔽两种，电信号屏蔽主要是依靠铜本身优异的导电性能，而磁屏蔽则需要铜箔胶带的胶面导电物质"镍"来达到磁屏蔽的作用，因而被广泛应用于手机，笔记本电脑和其他数码产品之中。

纯度高于99.95%，其功能为消除电磁(EMI)干扰，隔离电磁波对人体的伤害，避免不需要电压与电流而影响功能。另外，对于接地后之静电泄放有良好的效果。粘贴力强、导电性能良好，可根据客户要求裁切成各种规格。

产品用途:

适用于各类变压器、手机、电脑、PDA、PDP、LCD显示器、笔记本电脑、复印机等各种电子产品内需电磁屏蔽的地方。

是一种金属胶带

，主要应用于电磁屏蔽，分电信号屏蔽和磁信号屏蔽两种，电信号屏蔽主要是依靠铜本身优异的导电性能，而磁屏蔽

则需要铜箔胶带的胶面导电物质"镍"来达到磁屏蔽的作用，因而被广泛应用于手机，笔记本电脑和其他数码产品之中。目前市场上最常用到的铜箔胶带的一般检验性能如下:材质:CU 99.98%

基材厚度:0.007mm-0.075mm

胶粘厚度:0.015mm~0.04mm

胶体成分:普通压敏胶(不导电)和导电压克力压敏胶

剥离力:0.2~1.5kgf/25mm(180度反向剥离力测试)

耐温性 -10 ---120

张力强度 4.5~4.8kg/mm

伸长率 7%~10%MIN

联系方式 13416622266 李生