

HDC-35单路输出开关电源

产品名称	HDC-35单路输出开关电源
公司名称	浙江东华电器股份有限公司
价格	41.00/个
规格参数	品牌:浙江东华 产品型号:HDC-35 产品认证:CCC
公司地址	中国浙江温州市柳市东风工业区腾飞路3号
联系电话	86-0577-62788178 15867772879

产品详情

型号规格:HDC-35单路输出开关电源

特点:交流输入全范围 保护特性:短路 过载 过压 空气冷却 100%满载烧机试验 1年保质期 尺寸: 99*97*36mm(L*W*H)外壳编号: H001 HDC-35单路输出开关电源

型号		HDC-35A	
输出	输出编号	CH1	CH2
	直流电压	5V	12V
	额定输出电流	4A	1A
	输出电流范围	0.5-5A	0.1-1.5A
	额定功率	32W	35W
	纹波及噪音	80mVp-p	120mVp-p
	电压调整范围	CH1: 4.75-5.5V	
	电压容差	± 2.0%	± 6.0%
	进线稳定度	± 0.5%	± 1.0%
	负载稳定度	± 1.5%	± 3.0%
	启动、上升、保持时间	500ms、30ms/230VAC 1200ms、30ms/115VAC 50ms/230VAC, 10ms/115VAC HDC-35单路输出开关电源	
输入	输入电压范围	交流85 ~ 264VAC 直流120 ~ 370VDC	
	频率范围	47-63Hz	
	效率	78%	81%
	交流输入电流	0.75A/ 115V 0.5A/230V HDC-35单路输出开关电源	
	冲击电流	冷启动电流45A/230VAC	
	漏电流	< 2mA/240VAC	
保护特性	过载保护	110% ~ 150% 保护方式: 打嗝模式,自动恢复	
	过压保护	CH1: 5.75-6.75 保护方式: 切断输出, 重新启动 HDC-35单路输出开关电源	
环境	工作温度、湿度	-20 ~ +60 ; 20% ~ 90 %RH 无冷凝 详见降额曲线	
	保存温度、湿度	-40 ~ +85 ; 10% ~ 95 %RH HDC-35单路输出开关电源	
	抗震性	10 ~ 500Hz , 2G 10min./1周期, 时长60分钟, 各轴	

安全	耐压性	输入输出间：3KVAC 输入与地：1.5KVAC 输出与地：0.5KVAC
	绝缘电阻	输入输出间，输入与地，输出与地：100M Ohms/500VDC
符合标准	安全标准	符合UL60950-1,CB (IEC60950-1) HDC-35单路输出开关电源
	EMC标准	符合EN55022 CLASSB EN61000-3-2, -3 EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, ENV50204, EN55024, EN61000-6-1
其它	重量	0.36Kg
	包装	45pcs/17Kg/0.99CUFT HDC-35单路输出开关电源
备注	1. 所有参数在未特别指明时，都是在230VAC电压输入，额定负载和25 条件下测量所得值。2. 纹波和波器带12英寸双绞线末端加0.1 μ 和47 μ 电容时测得。3. 容差是电压设定误差、电压调整率和电流调整可达到最大电流，但是总负载不能过最大输出功率。5. 电源被视为系统内元件的一部分，需结合终端。	

HDC-35单路输出开关电源产品尺寸