

# 德国GATHER齿轮泵

产品名称	德国GATHER齿轮泵
公司名称	广州欧冠机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国GATHER 型号:2MA-J/8/G-SS/IG12/DLC/ 产地:德国
公司地址	广东省广州市海珠区宝岗路郊坛顶街38号401房
联系电话	86-020-89667334 15013384101

## 产品详情

广东广州欧冠机电设备有限公司专业经销德国GATHER Industrie磁力驱动齿轮泵、德国GATHER Industrie微型磁力驱动离心泵、德国GATHER Industrie齿轮计量泵、德国GATHER Industrie各类连接器、法兰、快速接头、过滤器、止回阀、溢流阀.....等等产品

德国 Gather Industrie 公司主要生产计量泵、磁力驱动齿轮泵，各类连接器、法兰、快速接头、过滤器、止回阀、溢流阀.....等等产品。自1976年成立以来，追求创新，不断推出新的产品，满足客户的更多需求。Gather Industrie公司同时提供良好的售后服务。公司的产品远销全球各地，受到越来越多的客户的欢迎。

齿轮泵GATHER磁力驱动齿轮泵是由不锈钢，哈氏合金或钛合金做成的，是用作加料泵，流程泵，实验室泵。该密封齿轮泵输送和计量诸如水，盐溶液，溶剂，酸和碱甚至非润滑液介质。作为一个低维护流程泵，它可以优化集成到现有的系统；当用于加料和计量时，确保高度准确，重现性流动速率。在磁力耦合和使用最新的材料的基础上，Gather持续推进泵的设计，从最初的为实验室服务的泵，到开发适合于试验设施（小型厂）酸性和苛刻环境的泵和过程工艺泵。符合压力设备指令及危险区域ATEX要求的要求。

管和软管接头从Hanson管软管接头收集和确保安全和正确的连接可靠。我们可提供的产品范围，包括低成本的插入式接头。例如，信誉卓著的产品系列，具有双，单和非关闭接头功能（有名的Hanson接头）。另外，我们提供坚固的DBG系列平面快速分离接头以及平面密封无菌接头和平面tank连接器（也干式断开接头和清洁断开连接器）。对于所有离合器，GATHER可以提供广泛的不同材料和螺纹选择，而且螺纹适配器，法兰，和特殊的连接可供选择。干式断开接头保证在连接和断开时没有任何介质溢出。Gather提供的产品提供长年的可靠的服务。

过滤器在行业内收集过滤器是普遍适用的 -

即使在恶劣的条件。由不锈钢或哈氏合金制造的过滤器可在高达+350 ° C的温度和高达500 bar的系统压力下使用。Gather公司提供设计的过滤器当然可以处理苛刻的介质，波纹状滤芯允许具有非常大的过滤

器表面的紧凑的设计。

阀门对于所有的液体，气体和蒸气溢出GATHER提供相应的工业或止回阀。这本小说，轴流式安全阀，可以从外部调整达到1:35范围，设定压力为1-5 bar 5-15bar或可调整。正是有了这样的操作泄压阀可以优化的配药流程和系统组件的保护。简单，低成本的不锈钢止回阀工作在设定压力为1.0bar。

型号列举：2MA-J/8/G-SS/IG12/DLC/液体：Toluol / Toluene温度：20 - 30 ° C, 环境温度. 20 ° C密度：0,867 kg/l粘度：0,6 mPa s入口压力: 1,00 bar abs Inflow出口压力: 10,00-11,00 bar 最大允许系统压力: 60 bar abs.差压: 9,00-10,00 bar (max. 15,0 bar)容量：1,167-2,500 l/min, (70,0-150,0 l/h)转速：c. 900-1400 1/min操作时间：24 h/day齿轮宽度：8 mm - 12 teeth材料: 泵体：不锈钢 1.4404轴：不锈钢 1.4571 (with DLC coating)驱动齿轮：镍合金 / PEEK mod.轴承: Slide bearings - Carbon (Sb-impregnated)密封：PTFE (FDA conform)磁体类型：- G-magnet：不锈钢 1.4571接口：G 1/2 pipe thread female on the front防护类型：Ex II 2G c T4

德国 Gather Industrie 公司产品范围：德国Gather计量泵、Gather齿轮泵，Gather离心泵、Gather过滤器、Gather软管耦合器、Gather、Gather连接器、Gather快速接头、Gather法兰、Gather软管、Gather止回阀、Gather溢流阀

德国 Gather Industrie 公司主要型号：DBG 2、DBG 3、DBG 4、DBG 6、DBG 8、DBG 12、DBG 20、R ü -G 1/8-V、R ü -G1/8-E、R ü -G1/4-V、R ü -G1/4-E、R ü -G3/8-V、R ü -G3/8-E、R ü -G1/2-V、R ü -G1/2-E、R ü -G3/4-V、R ü -G3/4-E泵：2MA-J/8/G-SS/IG12/DLC/ Artikel-Nr.: 28521

齿轮泵型号：2MA-A/24/G-SS/IG12/ Liquid：Condensate 液体：冷凝液 Temperature：125 - 130 ° C, ambient temperature ca. 20 ° C 温度: 125-130 ° c, 环境温度约20 ° c Density：1,0 kg/l 10 公斤/升 Viscosity：0,3 - 0,5 mPa s 粘度:03-05 兆帕斯卡 s Inlet pressure：4,00 bar 进口压力: 400 巴 The pressure at the inlet side has to be at least 0.5 bar above the vapor pressure of the liquid! 入口端的压力必须至少在液体的蒸气压以上0.5 吧! Outlet pressure：5,00 bar abs Max. permissible system pressure: 60 bar abs. 出口压力: 500 巴 abs, 最大允许系统压力:60 巴 abs。 Differential pressure：1,00 bar 差压: 100 巴 Capacity：c.7,000 l/min, (420,0 l/h) 容量: 7000 升/分, (4200 升/小时) r.p.m.：910 1/min r.p.m.: 910 1/分钟 Operating time：24 h/day 工作时间:24 小时/天 It is possible to clean the pump in place (CIP, please see data sheet) Your pump unit consisting of: Gear pump head, magnetic drive - Series 2 齿轮泵头, 磁力传动-系列2 Gear width：24 mm - 10 teeth 齿轮宽度:24 毫米-10 齿 Materials: Body：Stainless steel 1.4404 材质: 泵体: 不锈钢1.4404 Shafts：Stainless steel 1.4571 轴: 不锈钢1.4571 Driving/driven gear：Ni-alloy / Peek (30% CFK) 驱动/驱动齿轮: 镍合金/Peek (30% CFK) Bearings：slide bearings - PEEK (30% CFK) 轴承: 滑动轴承-PEEK (30% CFK) Seals：PTFE (FDA-conform, USP Class VI) 密封件: 聚四氟乙烯 (FDA-符合, USP VI 类) Magnet type - G-magnet：shrouded in stainless steel 1.4571 磁铁类型-G型磁铁。在不锈钢1.4571. Ports：G 1/2 pipe thread female at the front G 1/2 管道前端有螺纹 Type of Protection：Ex II 2G c T3 防护类型：Ex II 2G c T3 Model: 2MA-A/24/G-SS/IG12/