

# 安阳路灯价格

产品名称	安阳路灯价格
公司名称	郑州光华灯具有限责任公司
价格	780.00/套
规格参数	安阳路灯价格 品牌:郑州光华灯具 安阳路灯价格 型号:GH-77 安阳路灯价格 产地:郑州航空港
公司地址	河南郑州市航空港区新港大道北侧
联系电话	188-37185952 18697334376

## 产品详情

安阳路灯价格

安阳路灯

郑州光华灯具有限公司

安阳路灯价格地基及蓄电池箱

安阳路灯价格太阳能路灯地基施工

1、太阳能路灯施工请求:

施工职员可依据施工现场环境，有责任对装置所在选用的不合理性提出置疑并结束施工，并将环境在第一时间报告请示给相干负责人。

1)施工前预备好制造太阳能路灯地基所需对象及选用具备施工履历的施工职员;

2)严厉按照太阳能路灯地基图选用适合的水泥，土壤酸碱度高的处所必需选用耐酸碱的特别水泥;细沙及石子中不得有土壤等影响混凝土强度的杂质;

3)严厉按照太阳能路灯地基图尺寸(由施工职员肯定施工尺寸)沿途径走向开挖地坑;

4)地坑开挖终了后搁置1,2天，观察能否有地下水排泄。如有地下水排泄，立即结束施工;

5)安阳路灯价格地基中搁置蓄电池舱的槽底必需增加5 × 80的排水孔或依据图纸请求。

地基中，埋置地笼的上外面处必需确保程度(采纳程度仪进

6)行丈量、检测)，地笼中的地脚螺栓必需与地基上外面垂直(采纳角尺结束丈量、检测);

7)安阳路灯价格施工前，穿线管两头必需堵封，防止施工过程中或施工后异物进入或梗塞，招致装置时穿线艰苦或无奈穿线;

8)地基周围土壤必需夯实;

9)太阳能路灯地基制造终了后需养护2,7天(依据天气环境肯定);

10)太阳能路灯地基履历收及格后方可结束太阳能路灯的装置。 2、地基浇注详细步调:

1、肯定立灯地位;勘探地质环境，假如地表1米2皆是坚实土质，那末开挖深度应加深;同时要确认开挖地位如下没有其余举措措施(如电缆、管道等)，请求路灯顶部没有长期遮阳物体，否则要恰当调换地位。

2、安阳路灯价格在立灯具的地位预留(开挖)相符尺度的1米3坑;结束预埋件定位浇筑。预埋件搁置在方坑正中，PVC穿线管一端放在预埋件正中央、另端放在蓄电池储存处(如上图所示)。留意坚持预埋件、地基与原高空在统一程度面上(或螺杆顶端与原高空在统一程度面上，依据园地必要而定)，有一边要与途径平行;如许方可包管灯杆直立后正直而不偏斜。安阳路灯价格然后以C20混凝土浇筑坚固，浇筑过程当中要不停用震荡棒震荡，包管全体的密实性，坚固性。

3、施工终了，实时清算定位板上残留泥渣，并以废油洗濯螺栓上杂质。

4、混凝土凝结过程当中，要准时浇水养护;待混凝土完整凝结(一样平常72小时以上)，安阳路灯价格能力结束吊灯装置。

安阳路灯价格