

博昌塑料颗粒拌料机BC-1000价格实惠

产品名称	博昌塑料颗粒拌料机BC-1000价格实惠
公司名称	东莞市博昌环保科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:博昌 型号:BC-1000 产地:东莞
公司地址	广东东莞市东莞市清溪镇鹿湖西路292号
联系电话	86 0769 83066872 13215239153

产品详情

博昌塑料颗粒拌料机BC-1000价格实惠

东莞博昌公司的塑料颗粒拌料机在安装方面也是多样化的，可以根据客户的实际场地来进行合理的安装，有的企业场地较小的话也可以不用担心，下面东莞博昌公司来介绍几种塑料颗粒拌料机的安装方式：

1、东莞博昌塑料颗粒拌料机偏心式拌料装置安装形式特点是将拌料器安装在立式容器的偏心位置，这种安装形式能防止液体在拌料器附近产生涡流回转区域，其效果与安装挡板相近似。这种拌料轴中心线偏离容器轴线，会使液流在各点处压力分布不同，加强液层间的相对运动，从而增加液层间的湍动，使拌料效果得到明显的改善。但偏心拌料容易引起设备在工作过程中的振动，一般此类安装形式只用于小型设备上。

2、东莞博昌塑料颗粒拌料机立式中心拌料装置，安装形式其特点是拌料轴与拌料器配置在拌料罐的中心线上、呈对称布局，驱动方式为皮带传动或齿轮传动或者通过减速传动，也有用电机直接驱动的。其拌料设备功率可以从0.1kw至数百千瓦，常用的功率范围为0.2 ~ 22kw。一般划分为：功率小于3.7kw为小型，5.5 ~ 22kw为中型，大于22kw为大型。食品工业中多用小型器。转速低于100r / min的为低速型，100 ~ 400r / mm为中速型，大于400r / mn为高速型。根据不同的用途，桨叶的结构有各种各样的组合方式，加以三叶旋桨式。涡轮式为主体，可组合成多种结构形式，以适应多种用途。此类拌料设备在国外多数已标准化，其转速范围在300 ~ 360r / min，电机功率为0.4 ~ 15kw，用带传动或齿轮传动的一级减速驱动。3

、东莞博昌塑料颗粒拌料机倾斜式拌料安装形式特点：将拌料器直接安装在罐体上部边缘处，用夹板或卡盘与圆筒边缘夹持固定，拌料轴斜插入容器内进行拌料，适用于拌料容器比较简单的圆筒形结构或方形敞开式拌料设备，可防止产生涡流。这种安装形式的拌料设备比较机动灵活，使用维修方便，结构简单、轻便，一般用于小型设备上，采用的功率为0.1~2.2kw，使用一层或两层桨叶的拌料器，转速在36~300r/min范围。

以上就是我们博昌塑料颗粒拌料机的产品相关信息，如果你对我们的产品感兴趣，欢迎来电质询，我们随时欢迎你们的来电！