

橡胶止水带厂家A橡胶止水带厂家规格A橡胶止水带厂家执行标准

产品名称	橡胶止水带厂家A橡胶止水带厂家规格A橡胶止水带厂家执行标准
公司名称	衡水宏基橡塑有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:宏基 型号:橡胶止水带 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	86-03182065966 18831880056

产品详情

橡胶止水带厂家A橡胶止水带厂家规格A橡胶止水带厂家执行标准

橡胶止水带厂家从结构形式上可分为CB型止水带和CP型止水带两种。

设计及选用标准：在工程设计及施工选用过程中，CB型止水带的宽度及厚度应按以下条件确定。

橡胶止水带厂家A橡胶止水带厂家规格A橡胶止水带厂家执行标准：

- 1、水压小于4m,水平和垂直变形量不超过10mm时，止水带的宽度不宜小于200mm，厚度不宜小于5mm；
- 2、水压为4-8m，水平和垂直变形量不超过30mm时，CB型止水带的宽度不宜小于300mm，厚度不宜小于6mm；
- 3、水压大于8m,水平和垂直变形量超过30mm时，CB型止水带的宽度不宜小于350mm,厚度不宜小于8mm；
- 4、水压不大于8m,水平变形量不超过20mm，当无垂直变形时，CB型止水带的宽度不宜小于200mm,厚度不宜小于5mm。除此之外，当结构断面尺寸大于500mm时，CB型止水带的宽度不宜小于300mm，当CB型止水带进行弯曲放置时，其转弯半径不得小于300mm。

橡胶止水带厂家A橡胶止水带厂家规格A橡胶止水带厂家执行标准在制品设计过程中,应考虑到下列因素产品应安装方便,并保持定位；止水带应与混凝土结合紧密可靠；能对完工后的止水带施工质量进行检测；如果因为止水带质量或施工质量等原因,造成施工缝渗水,应设置二道防水防线,可进行快速,经济,有效的修补,且修补后的防水质量可靠耐久。

橡胶止水带厂家施工注意事项：

- 1、止水带在施工过程中，由于混凝土中有许多尖角的石子和锐刃的钢筋，所以在浇捣和定位橡胶止水带时，应注意浇捣的冲击力，以免由于力量过大而刺破橡胶止水带。如有发现有破裂现象应及时修补，否则在接缝变形和受水压时，橡胶止水带所能抵抗外力的能力就会大幅度将会大幅度降低。
- 2、在地位橡胶止水带厂家时，一定要使其在界面部位保持平展，更不能让橡胶止水带翻滚、扭结，如发现扭转现象应及时进行调正。
- 3、在浇铸固定橡胶止水带时，应防止橡胶止水带偏移。
- 4、橡胶止水带在运输时，应要避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放，勿加重压。存放场所好保持-10-+30，相对湿度40%-80%。

橡胶止水带厂家A橡胶止水带厂家规格A橡胶止水带厂家执行标准A衡水宏基橡塑有限公司

本公司经营各种工程用止水材料，免费提供各种工程止水材料报价，免费送样品。