

# 触摸12.1寸工业平板电脑研源价格

产品名称	触摸12.1寸工业平板电脑研源价格
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	1860.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYJPC2-121 分辨率:800 × 600可选 ( 1024 × 768 )
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

## 产品详情

我公司为工业平板电脑，工控机生产商，研源工业一体机（8寸、10.1寸、10.4寸、12.1寸、15寸、17寸、19寸）嵌入式无风扇工业电脑，CPU1037，J1900，酷睿i3-3217U，酷睿i5-3317U，酷睿i7-3517U工控机有现货，其他尺寸工业电脑和工控机可定制，欢迎随时联系我们。

工业平板电脑就是工业上常说的一体机整机性能完善具备市场常见的商用电脑的性能。平板电脑区别在于内部的硬件多数针对工业方面的产品选择都是工业主板它与商用主板的区于非量产产品型号比较稳定。下面小编就和大家来谈谈触摸12.1寸工业平板电脑的功能。

- 1.使用的元器件要求比较高，需保证在恶劣条件下也能使用；
- 2.生命周期较商用电脑周期长，商业级主板只有半年到一年的生命周期，而工业级主板可达到长达五年的生命周期；
- 3.性能较商用电脑高，其最大的特点在于稳定性特别好；

触摸12.1寸工业平板电脑说明书：

触摸12.1寸工业平板电脑采用Intel Celeron J1900四核睿频2.41GHz低功耗处理器，适合自动化高端人机界面运行平台，箱体采用铝镁合金结构设计，后盖采用无风扇散热设计，能将系统内的热量快速散热，前面板采用高规格的液晶屏和触摸屏结合无缝隙贴合，防护等级IP65.具备防震、防尘、防水、耐高温、低功耗、稳定性好、通讯I/O齐全，安装方便，美观轻薄占用机柜空间小等优点，安装方式：嵌入式、壁挂

式、桌面式、上架式，安装和维护非常简便

## 机构和电源

材料：前面板和箱体采用拉丝铝合金压铸成型，面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

安装方式：桌面式/壁挂式/嵌入式安装，配合支架可VESA安装

开关和指示：ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源：直流12V宽压电源输入，接口采用紧固型接线端子

电源输入 220V交流电源转12V 5A

面板颜色 沙黑 银色

整机重量3.5Kg

总尺寸：317 × 256.4 × 58mm

开孔尺寸：298 × 237.4 × 56mm

## 系统参数：

处理器 内建Intel Celeron J1900 Quad Core 四核 2.0G 最高睿频至2.41G可选1037/I3/I5/I7

芯片组Intel Bay trail SOC高速芯片组

内存1GB DDR3 1333MHz SDRAM

磁盘支持SATA 2.5 " SSD、HDD

显示集成IntelHD Graphics核心显卡，支持双屏显示

音频RTL ALC883音频控制器，LINE-out端口

USB接口面4个USB2.0端口

串口2个DB-9 RS-232

支持SPP/EPP/ECP并口模式

支持WIFI 3G模块

显示接口：VGA

VGA:标准的DB15 接口（后面板），支持CRT 分辨率为1920\*1200

VGA+LVDS同时使用可实现独立双显示

## 以太网

网络控制器：采用REALTEK 8111E 网络芯片

网络接口: 提供1个RJ\_45接口(后面板)

速度：1000Mbps

支持网络唤醒（WOL）

选配WIFI 无线网卡/3G（电信/联通）

## 存储

提供1 个2.5 ' 硬盘位，可安装SATA 规格硬盘

提供1 个Minisata插槽，可支持SSD硬盘

## 看门狗

提供255 级硬件复位功能(0~255秒)

## 环境物理特性

抗震测试：GB/T9813-2000

工作温度：-35 ~ 85

工作湿度：5% ~ 90%，无冷凝

存储温度：-40 ~ 90

结构: 拉丝铝合金外壳

## 液晶显示屏

尺寸/类型：12.1" SXGA TFT

分辨率：800x600/(可选补差价1024 x 768)

最大色彩：262K

反应时间：12ms

背光：LED

背光 MTBF：50,000小时

点阵：0.24 x 0.24

亮度：450cd/m<sup>2</sup>

对比度：700 : 1

可视角度：(H)160/(V)160

## 触摸屏

尺寸/类型：12.1" 精密电阻式

分辨率：4096 x 4096

反应时间：<5ms

表面硬度：3 H

点击寿命：250克力度，3600万次

笔划寿命：250克力度，500万次

透光率：81%以上

## 环境参数

工作温度：-35 ~ +85

储存温度：-40 ~ +90

相对湿度：5 ~ 85% (无冷凝)

振动：50 ~ 500Hz, 1.5G, 0.15mm峰峰值

冲击：10G/peak(11ms sec)

支持操作系统：

支持Windows 10

支持 Windows 8.1/8 32-bit/64-bit

支持 Windows 7 32-bit/64-bit

支持 Windows ES 7/8

支持 Windows XP

以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统和分布式工业组态软件（无限点）

售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用

公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作！

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制！