手工300贴皮胶

产品名称	手工300贴皮胶
公司名称	深圳市恒丰粘合胶有限公司
价格	10.00/KG
规格参数	外观:乳白色 型号:300 黏度:7000-9000
公司地址	深圳市宝安区松岗镇红星南岸工业区
联系电话	86-075527715805 13723705443

产品详情

1：产品类型： 300木皮胶是高分子聚合物，采用进口醋酸乙烯与丙烯类单体共聚 而成，具有粘度适中,粘结力强，抗冻性好，干燥后成透明状,无毒,无味,保存期长等 特点。 2：用途：
300是专用于中纤板,刨花板,板材与木皮之间的热压和加厚、装订。 3：技术指导：
外 观：乳白色粘稠液体 粘
度：7000~90000CPS 固含量：45%+2
PH 值：4~5 干胶膜：坚韧，透明。 4：建议操作条件：
1）：300用滚涂或机涂于被粘物表面，涂胶厚度0.03~0.05mm，涂胶厚度均匀一 致，2-3分钟内将被粘物压合，压力视板材硬度而定，一般压力15.-25mpa 。 2）：有效结合时间：
热压温度65-90℃，温度太高会使木皮面变黄或起泡、开裂等现象。热压时间 2.5-3.5分钟，取出被粘物，放至室温即可进行下一道工序。 3）：不建议加水于300使用。 5：注意事项： 避免高温，日晒，阴冷处保存。 6：保存期： 出厂后6个月（25℃）