

插拔寿命试验机

产品名称	插拔寿命试验机
公司名称	东莞贝克检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:贝克尼尔 型号:插拔寿命试验机 产地:东莞
公司地址	东莞市常平镇元江元工业区广运工业城A栋2楼
联系电话	13620064566

产品详情

概述：

本机适用于多种连接器插拔试验之用，采用嵌入式微电脑测控技术，可同时显示插入力、拔出力、实时力值，并具有次数设定，速度行程可调，并且显示速度值、自动归零、单位转算等。旋转偏心轮动力设计，使测试速度与测试行程不在有关联、长、短行程的连接器，测试同样快速。可谓目前市场上最高性价比之插拔寿命试验机。

插拔寿命试验机特点：

- 1.专业夹持方式，让您的试验精确而富有成效。
- 2.调速马达，速度可调；角度可调
- 3.试验次数可设定，单独计数，各工位互相独立工作。

插拔寿命试验机技术参数：

- 1.次数范围：0~999999
- 2.传动方式：旋转偏心轮

- 3.显示方式：大屏幕LCD实时显示
- 4.插拔力范围：0~50kg
- 5.最小插拔力解晰度：0.01kg
- 6.行程调节范围：0~50MM
- 7.测试速度：0~60次/分钟（数字显示）
- 8.可设定自动原点归零
- 9.两种单位转换：N、KG
- 10.机台尺寸: 550(D)*470(W)*450(H)mm
- 11.工作电压：单相 220V
- 12.主电路熔断体：2A

插拔寿命试验机保养事项：

- 1.仪器使用前必须放在稳固的地面上，
- 2.不允许在使用过程中搬弄机台；
- 3.选择相应电源电压，切勿过高，避免烧坏器件；
- 4.在仪器出现异常时，请与本所联系以便及时处理；
- 5.机器工作时必须有良好的通风环境。
- 6.试验机的传动机构及运动部位要定期加润滑油和定期固紧。
- 7.每次试验完毕，清理机台，保持机台清洁；
- 8.控制箱部分，须以干布擦拭，不可用湿布。
- 9.做好设备的接地工作。