

PVC塑料止水带施工与混凝土界面贴合平整

产品名称	PVC塑料止水带施工与混凝土界面贴合平整
公司名称	衡水盛宏橡塑制品有限公司
价格	40.00/米
规格参数	1:1 1:1 11:1
公司地址	河北省衡水市景县后留名府乡苦水营
联系电话	0318-2181722 18832836660

产品详情

PVC塑料止水带施工与混凝土界面贴合平整

PVC塑料止水带又称为“塑料止水带”，它是由PVC聚氯乙烯树脂及各种填充剂，经混合、造粒、挤出等工序而制成的止水材料，经混合、造粒、挤出等工序而制成的止水带产品。此产品利用弹性体材料具有的弹性变形特性在建筑构造接缝中起到防漏、防渗作用，并且具有耐腐蚀、耐久性好的特点。

塑料止水带它充分利用聚氯乙烯树脂具有的弹性变形特性在建筑构造接缝中起到防漏、防渗作用，且具有耐腐蚀、耐久性好的特点。

PVC塑料止水带规格:280×6,300×4,300×6,300×8,300×10,350×8,350×10等。PVC塑料止水带主要用于混凝土浇注时设置在施工缝及变形缝内与混凝土构成为一体的基础工程。如隧道、涵洞、引水渡槽、拦水坝、贮液构筑物、地下设施等。

PVC塑料止水带施工与混凝土界面贴合平整

塑料止水带施工方法与橡胶止水带相同。在浇埋时要使其与混凝土界面贴合平整，接头部分粘接紧固，浇埋过程中要以适当的力充分震捣混凝土，使其与混凝土结合良好，以获得较佳的止水效果。

注意事项:

- 1.在施工过程中，由于混凝土中有许多尖角的石子和钢筋，操作是要注意避免对止水带造成机械损伤。
- 2.在定位塑料止水带时，要使其与混凝土界面贴合平整，不能出现止水带翻转、扭曲等现象，否则应及时进行调正。
- 3.在浇筑固定止水带时，应防止止水带发生偏移，影响止水效果。
- 4.塑料止水带接头可利用粘接、热焊接等方法，保证接头牢固。
- 5.浇注混凝土过程中要注意充分震捣，以达到止水带和混凝土充分结合。

尊敬的朋友你们好，谢谢大家百忙之中点阅我们的信息，以上信息内容由我们公司多年施工经验总结，希望对您进一步了解产品有帮助，如果想了解我们公司更多的产品信息，欢迎来电：销售热线:18832836660 王经理

技术专线:0318-2181722