

# 东莞金企烧结砖生产厂家,陶土砖,产品颜色规格齐全

产品名称	东莞金企烧结砖生产厂家,陶土砖,产品颜色规格齐全
公司名称	惠州市金企陶瓷有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:金企 规格:200*100*50、230*115*50等等 产地:东莞、惠州
公司地址	惠州市仲恺高新区陈江街道东江村何岗村民小组160号
联系电话	13823290165 15361077165

## 产品详情

东莞烧结砖生产厂家哪里找?东莞烧结砖哪家好?金企陶瓷公司烧结砖定不会让你失望。陶土砖属于烧结砖中的一种,我厂也有在生产。我厂始建于2010年,专业从事于烧结砖瓦行业已经有好多年,在烧结砖生产方面有着多年的生产经验,生产出来的烧结砖制品质量、性能优异,足以让您眼前一亮。选择我厂惠州金企陶瓷有限公司,您所要的烧结砖颜色、规格我们都有,特殊颜色规格可一联系我们定做。我厂在惠州惠阳区镇隆镇,交通便利,惠州与东莞接壤,距离很近,当天发货当天送达,运输成本低,为客户节省不少资金成本。选择我们金企陶瓷,我们为您提供一流的服务!

金企烧结路面砖的优点:

### 1外观古朴,典雅

烧结页岩铺路砖颜色古朴,自然,切割面形成自然纹理,同时烧结砖通体颜色一致,经多年使用后仍不失其本色。经特殊工艺生产的窑变砖,过火砖,仿古砖及手工砖尤其适合古建筑及古街区修复。

### 2内在品质优异

烧结页岩铺路砖由真空硬塑挤出机挤出成型,再经过外燃工艺烧制,使铺路砖抗压强度大于50Mpa,吸水率大于8%,抗冻融性能好。

### 3防滑,耐磨损,无污染

用于室外的烧结页岩铺路砖宜采用毛面砖,即钢丝切割面砖或扒皮砖,同时由于烧结砖独有的快干性能,使其防滑性能优异,铺路砖经过1200摄氏度高温烧,内部颗粒发生熔融,使砖体耐磨度极大提高,经车辆碾压无粉尘产生,不会对环境产生污染,是绿色环保建材产品。

#### 4耐候性

烧结砖具有耐候性，可以抵抗恶劣环境和腐蚀性物质的侵蚀。

#### 5调节空气湿度

烧结砖是吸水和排水速度相等的唯一建筑材料(与其它建筑材料相比，烧结砖的吸水和排水速度约高10倍)，是调节大气与土壤湿度平衡的有效介质，采用柔性铺法可与基层共同形成透水体系，可有力缓解城市热岛效应。

#### 6铺设简单

当烧结页岩路面砖用于人行道，轻型车道及广场时，大部分采用柔性铺设方法，无需砂浆及混凝土，干法施工，大量节约机械及劳动力。

#### 7使用寿命长

铺路砖系统随着时间的推移变得日益紧密，使砖与基层材料及嵌缝材料互相作用以得到互锁的独特性质，固定砖的位置并且通过垫层将荷载向下传递到基层，充分发挥铺路砖的强度优势，提升道路系统整体承受荷载的能力.经过适当的安装，砖路异常坚固及耐久。

#### 8易于维护

烧结砖路面维护非常简单，采用无砂浆铺设，破损砖易于更换，通常只需用清水轻轻刷洗即可以除去大部分表面污渍。

烧结路面砖施工方法：

- 1、根据设计标高，清除地表腐植土，平整夯实。
- 2、75-100mm 厚碎石(粒径25-50mm)或200-400mm 厚灰土。
- 3、浇筑100-150mm 厚C20 砼。
- 4、铺设10-20mm 沙垫层。
- 5、铺设路面砖，随铺随用细沙填缝定位，防止砖位移，铺设完成后，用细沙将缝隙添满。
- 6、浇水湿润，将砖面细沙冲到缝隙使砖缝密实。

注：

- 1、以上做法仅供参考，应根据地基承载力情况，按设计图纸及相关施工规范施工。
- 2、烧结路面砖抗压强度高，但质地较脆，运输及装卸过程中应轻拿轻放，防止砖破损。
- 3、垫层及填缝所用沙子应选用河沙，不可用盐水除冰雪，以防止路面泛霜，可在路面上洒一层沙子来除雪。
- 4、铺设路面砖前应做好定位及铺设图案的选择，可根据不同的环境条件选择铺设方式。

5、基层处理时应考虑道路的排水，路面排水坡度3-5%，必要时增设内排水管理。

6、伸缩缝的处理，一般设置在长跨度方向和铺设形式转变、转弯处、间断处或不同颜色交界处，伸缩缝的材料可以压缩并具有足够强度，一般用氯丁橡胶或聚氯乙烯(仅供参考)。